

TA 60

Skjutventil



TA

Systemkomponenter

ENGINEERING ADVANTAGE

AME TAL-legeringen gör stängventilen TA 60 till en robust komponent med garanterat lång livstid och problemfri drift i värme-, kyl- och tappvattenanläggningar. Tack vare den stigningsfria spindelkonstruktionen krävs mindre utrymme.

> **Metalltätning**

Ger längre livstid och lägre underhållskostnader

> **Nitad låsringskonstruktion**

För optimal manövrerbarhet.

> **AMETAL®**

Avzinkningshårdig legering som ger ventilen längre livslängd och sänker riskerna för läckage.



> Teknisk beskrivning

Användningsområde:

För värme- och kylanläggningar
Tappvattenanläggningar

Funktion:

Avstängning

Dimensioner:

DN 8-150

Tryckklass:

Se respektive produkt

Temperatur:

Max arbetstemperatur: 170°C

Material:

Hus: AMETAL® eller rödmetall

Överstykke: AMETAL®, DN 125-150 rödmetall.

Kägla: AMETAL®, DN 125-150 rödmetall.

Spindel och dess infästningsanordning: AMETAL®

Packningar: PTFE/Grafit och aramidfiber.

AMETAL® är TA's avzinkningshårdiga legering.

Flänsar:

Enligt SS 335 (EN 1092-3, ISO 7005-3).

Bygglängd:

DN 32 - 150: EN 558-1 Serie 14

DN 40 - 150: ISO 5752 Serie 14

Överdelar:

DN 10-50 har gängad överdel med planpackning.

DN 65-150 har flänsförband mellan överdel och hus med planpackning och rostfria insexskruvar.

Typgodkännande:

Typgodkänd för tappvatteninstallationer av SP SITAC.


Artiklar

Med inv gga

Gänga enligt ISO 228

AMETAL®

PN 16, EN 12288, BS 5154, (SS 2599)




DN	D*	D2	L	H	Kvs	RSK nr	Artikelnr
8	G1/4	60	42	72	4	440 06 11	51 060-008
10	G3/8	60	49	72	6	440 06 10	51 060-010
15	G1/2	60	56	77	9	440 06 28	51 060-015
20	G3/4	70	61	95	25	440 06 36	51 060-020
25	G1	70	69	102	45	440 06 44	51 060-025
32	G1 1/4	80	77	122	74	440 06 51	51 060-032
40	G1 1/2	90	81	138	122	440 06 69	51 060-040
50	G2	100	95	160	270	440 06 77	51 060-050
65	G2 1/2	120	112	195	450	440 06 85	51 060-065
80	G3	140	122	220	700	440 06 93	51 060-080
100	G4	140	160	270	1400	440 07 01	51 060-090

Med fasta flänsar

AMETAL®

PN 6, ISO 7005-3, EN 1092-3, (SS 335)




DN	D	D1	D2	D3	L	H	B	Antal hål	Kvs	RSK nr	Artikelnr
25	100	75	70	60	110	102	10	4	60	440 40 42	51 061-025
32	120	90	80	70	130	122	11	4	100	440 40 59	51 061-032
40	130	100	90	80	140	138	12	4	150	440 40 67	51 061-040
50	140	110	100	90	150	160	13	4	270	440 40 75	51 061-050

Med fasta flänsar

Rödmetall

PN 16, ISO 7005-3, EN 1092-3, EN 12288, (SS 2821, SS 335)



DN	D	D1	D2	L	H	B	Antal hål	Kvs	RSK nr	Artikelnr
25	115	85	70	110	102	11	4	60	440 42 40	51 061-425
32	140	100	80	130	122	12	4	100	440 42 57	51 061-432
40	150	110	90	140	138	13	4	150	440 42 65	51 061-440
50	165	125	100	150	160	15	4	270	440 42 73	51 061-450
65	185	145	120	170	195	16	4	450	440 42 81	51 061-465
80	200	160	140	180	220	17	8	700	440 43 31	51 061-880
100	220	180	140	190	270	20	8	1400	440 43 07	51 061-890
125	250	210	180	200	390	22	8	1900	440 43 15	51 061-891
150	285	240	180	210	425	22	8	2100	440 43 23	51 061-892

Produkterna, texterna, fotona, grafiken och diagrammen i denna folder kan ändras av TA Hydronics utan föregående meddelande och utan att några skäl anges. Den senaste informationen om våra produkter och specifikationer finns på www.tahydronics.se.

2-5-5 SE TA 60 10.2011

