

Geberit Mepla pressrörssystem

Drift och skötselinstruktion



Omfattar:

Mepla rör och rördelar 16, 20, 26, 32, 40, 50, 63 och 75 mm för användning i installationer för

- Tappvatten
- Värme
- Kyla
- Tryckluft

Fogmetoden:

Rör och rördelar fogas samman till en stark och permanent förbindning genom pressning.

Pressmomentet deformerar och komprimerar den förmonterade tätningringen (O-ring) och fogen blir därigenom absolut tät.

Innan driftsättning:

Provtryck alltid rörsystemet före inbyggnad och driftsättning.

Rörledningar rensas för att undvika igensättningar i pumpar och ventiler.

Normal skötsel:

Mepla är ett permanent rörsystem som är helt underhållsfritt.

Tekniska data:

Se separat katalog för sortiment och teknisk information.

Till fastighetsägaren:

I fastigheten har ett rörsystem av fabrikat Geberit Mepla installerats.

Mepla är ett komplett rörsystem för bl.a. tappvatten- och värmeinstallationer.

- Rördelar i PVDF dimension 16-75 mm
- Rördelar i rödmetall dimension 16-75 mm
- Rör i PEX (PE-Xb) – AL – PEH
- Pressverktyg, batteridrivna eller med nätspänning