

## DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER



### FÖRKROMADE DELAR MED GUMMITÄTNING, FALU VULK

<b>RSK 291 0375</b>	<b>FP 72115</b>	<b>90° x 32mm, dubbelmuff</b>
<b>RSK 291 0376</b>	<b>FP 74255</b>	<b>90° x 40mm, dubbelmuff</b>
<b>RSK 291 0377</b>	<b>FP 72125</b>	<b>90° x 32mm, enkelmuff</b>
<b>RSK 291 0378</b>	<b>FP 74265</b>	<b>90° x 40mm, enkelmuff</b>
<b>RSK 291 0379</b>	<b>FP 72215</b>	<b>45° x 32mm, dubbelmuff</b>
<b>RSK 291 0380</b>	<b>FP 74315</b>	<b>45° x 40mm, dubbelmuff</b>
<b>RSK 291 0381</b>	<b>FP 72225</b>	<b>45° x 32mm, enkelmuff</b>
<b>RSK 291 0382</b>	<b>FP 74325</b>	<b>45° x 40mm, enkelmuff</b>
<b>RSK 291 0383</b>	<b>FP 73115</b>	<b>rak 32mm, dubbelmuff</b>
<b>RSK 291 0384</b>	<b>FP 74615</b>	<b>rak 40mm, dubbelmuff</b>
<b>RSK 291 0371</b>	<b>FP 73315</b>	<b>T-rör (90°) 32mm, 3x muff</b>
<b>RSK 291 0372</b>	<b>FP 74815</b>	<b>T-rör (90°) 40mm, 3x muff</b>
<b>RSK 291 0373</b>	<b>FP 73325</b>	<b>Grenrör (45°) 32mm, 3x muff</b>
<b>RSK 291 0374</b>	<b>FP 74825</b>	<b>Grenrör (45°) 40mm, 3x muff</b>

Delar är tillverkade i PP med tätning i TPE samt vakuummetsalliserade (krom)  
Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att delarna vid behov kan torkas  
av med fuktad trasa (starka rengöringsmedel kan skada kromskiktet)

### **Användningsområde:**

Rördelarna ingår i FaluVULK med vit packning, vilket är ett ICKE typgodkänt avloppssystem för synligt montage.

**EJ GODKÄND FÖR DOLT MONTAGE (gäller samtliga kromade delar)**

### **Montering:**

Röret ska kapas med rakt snitt med fintandad såg eller annan lämplig utrustning. Röränden ska fasas/rengöras från kapspånor samt vassa kromrester, så att tätningen ej skadas vid montaget.

Rengör detalj(er) före montage samt smörj tätning (Vi rekommenderar att gummitätningen smörjs innan montage, med t.ex. Glidex eller liknande silikonbaserat smörjmedel. Får ej vara oljebaserat )

Skjut i röret i muff tills röret bottnar (vid osäkerhet om rör bottnat rekommenderar vi att muffdjup mäts och markeras på rör, för att sedan skjuta rör till nivå med markering)

Drag därefter ut röret 1-2mm (max 2mm) ur muff. Denna längd är avsedd att ta upp den ev. längdvidgning som sker pga värme.

Fixera installationen med t.ex. Faluplasts rörclips.

För liggande installationer rekommenderar vi 2st clips per meter (Ø32/40)

För stående installationer rekommenderar vi 1st clips per meter (Ø32/40)

Skarvar bör ha klammer på båda sidor om skarven !

Efter montage, känn att rör/rördel/anslutning sitter fast samt verifiera att installationen är tät !

### **Rengöring:**

Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att delarna vid behov kan torkas av med fuktad trasa (starka rengöringsmedel kan skada kromskiktet)

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensen och tensider. Vakuummetalliserade produkter har sämre beständighet mot starka och/eller rengöringsmedel innehållande slipmedel.

**Faluplast**