



## RÖRCLIPS, DISTANSKLOSSAR samt VÅTRUMSTÄTNING 32 – 50mm med överfall, distanser höjd 10mm

RSK 381 1034	FP 18180	32mm	RSK 381 1595	FP 24310	vit
RSK 381 1035	FP 18181	32mm	RSK 381 1594	FP 24310	grå
RSK 381 1038	FP 18185	32mm	RSK 381 1596	FP 24315	förkrom
RSK 381 1036	FP 18190	40mm	RSK 381 1595	FP 24310	vit
RSK 381 1037	FP 18191	40mm	RSK 381 1594	FP 24310	grå
RSK 381 1039	FP 18195	40mm	RSK 381 1596	FP 24315	förkrom
RSK 381 1040	FP 18210	50mm	RSK 381 1597	FP 24520	vit
RSK 381 1041	FP 18211	50mm	RSK 381 1598	FP 24521	grå
RSK 381 1402	FP 24330	Ø18mm	Tätningplatta, rekommenderas vid våtrumsmontage.		

Samtliga detaljer är tillverkade i PP (Polypropen) förutom tätningplattan som är tillverkad i TPE (TermoplastiskElastomer)

Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

För liggande installationer rekommenderar vi 2st clips per meter (Ø32/40/50)

För stående installationer rekommenderar vi 1st clips per meter (Ø32/40/50)

Raka skarvar, sk DM (dubbelmuff) bör ha klammer på båda sidor av skarven !

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

Både PP och ABS har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider. Vakuummetalliserade produkter har sämre beständighet mot starka rengöringsmedel såväl med som utan slipmedel.