

iBVD

Dokument Id
5562742758-00053
Version
4

Skapad
2020-02-25
Publicerad
2020-02-25



Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1

GRUNDDATA

Varubeskrivning

LK Golvvärmerör-/Värmerör Polyetenrör med syrediffusionsspärr för golvvärme-/värmesystem. Max drifttryck 6 bar. Max kontinuerlig drifttemperatur 60 °C (kortvarig belastning 70 °C).

LK Universalrör PE-Xa Förnätat polyetenrör med syrediffusionsspärr, för golvvärme-, tappvatten- och radiatorsystem. Max drifttryck 10 bar. Max kontinuerlig drifttemperatur 70 °C (kortvarig belastning 95 °C).

Övriga upplysningar

Klassificeringar

ETIM >	-EC010225 - Flerskiktsrör slätt
BK04 >	-20505 - Tappvattensystem -20506 - Golvvärme vattenburen
BSAB >	-P - P - Apparater, ledningar m m i rörsystem eller rörledningsnät
UNSPSC >	

Leverantörsuppgifter

Företagsnamn

LK Systems AB

Organisationsnummer

5562742758

Adress

Johannesfredsvägen 7

Hemsida

www.lksystems.se

Miljökontaktperson

Namn

Hans Bramevik

Telefon

0406985000

E-post

info@lksystems.se

2

HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

- ISO 9000
- ISO 14000

Polycys och riktlinjer

3

INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt	Nej
Omfattas varan av RoHS-direktivet	Nej
Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion	Nej
Varans vikt	1,5 - 66,8 kg

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Pigment				0,05 - 0,15%	Vitt pigment i adhesivskikt
Additiv, ospecificerat		Övrigt, kemikalier		0 - 0%	Stabilisatorer
1-Butene, polymer with ethene		25087-34-7	Saknas	91 - 95%	PE-X, förnätad polyeten
Ethylene Maleic Anhydride Copolymer		9006-26-2	Saknas	2,5 - 5%	Adhesiv
Etylen Vinyl Alkohol Copolymer (EVOH)		26221-27-2	Saknas	2 - 4%	Syrebarriär

Del av materialinnehållet som är deklarerat 95,55% - 104,15%

Särskilt farliga ämnen

Varan innehåller INTE några ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts
2020-02-25 00:00:00

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0.01 viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan

4

RÅVAROR

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Nej

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

5

MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Nej

6

DISTRIBUTION

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan

Varan är emballerad i kartong. LK Systems är ansluten till FTI

7

BYGGSCKEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Förvaras inomhus och torrt

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

8

BRUKSSKEDET

Finns skötselanvisningar/skötselråd?

Nej

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

9

RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

10

AVFALLSHANTERING

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?

Nej

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja

Sorteras som plast

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja

Plast går att förbränna

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Nej

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Avfallskod (EWC) för den levererade varan

170203

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
187 06 50		7331590002352
187 06 93		7331590002208
187 06 98		7331590002369
187 07 54		7331590002314
187 07 55		7331590002321
187 07 56		7331590002338
187 07 57		7331590002345
188 23 22		7331590047612
188 23 30		7331590048756
188 23 31		7331590048770
188 23 32		7331590048794
188 23 33		7331590048817
188 23 34		7331590048831
188 23 50		7331590049326
241 72 48		7331590024422
241 72 49		7331590024439
241 72 50		7331590024446
241 94 62		7331590022329
188 25 40		7331590054627

Produktdatablad

PrestandadeklARATION

Säkerhetsblad

MiljövarudeklARATION

Skötselanvisning

Övriga bifogade dokument
