

Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1

GRUNDDATA

Varubeskrivning

Kulventiler med fullt genomlopp och invändig gänga. Tillverkade i avzinkningshårdig mässing CW511 L (blyhalt <0,1 %), med stålhandtag, packning i grafoil och blåsutsäker spindel. Dimensionsområde: DN10 – DN50. Tryckklass: PN40 upp till max +95 °C. Temperaturområde vatten: PN25: 0 °C – +150 °C, PN40: 0 °C – +95 °C. Temperaturområde luft: PN25: -10 °C – +150 °C, PN40: -10 °C – +95 °C. Används för installationer med varmt och kallt tappvatten samt luft och vakuum. Kan även användas i värmesystem.

Övriga upplysningar

Klassificeringar

ETIM >	-EC011343 - Kulventil
BK04 >	-20702 - Kulventiler
BSAB >	-PSB.1 - PSB.1 - Kulventiler
UNSPSC >	-40141607

Leverantörsuppgifter

Företagsnamn SGDS Gruppen AB	Miljökontaktperson
Organisationsnummer 5562870229	Namn Beriar Maroof
Adress Bryggerivägen 9 168 67 Bromma Stockholm	Telefon 08-583 595 00
Hemsida www.dahl.se	E-post tks@altech.se

2

HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

- ISO 9001
- ISO 14001

Policys och riktlinjer

3

INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt Nej

Innehåller produkten elektronik Nej

Omfattas varan av RoHS-direktivet Nej

Varans vikt

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på komponentnivå

Plast runt handtaget - 0,853% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Polyvinylklorid, PVC, Ethene, chloro-, homopolymer	100%	9002-86-2		0,853%	Innehåller 25-30% Dioktyltereftalat [CAS-nr: 6422-86-2 EG-nr: 229-176-9]

Lim - 0,01% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Lim, hårdat	100%	Övrigt, polymer		0,01%	MSDS bifogad

O-ring - 0,12% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Magnesiumoxid (MgO), Calcined magnesia, Magnesium oxide, E 530	2% - 7%	1309-48-4	215-171-9	0,0024 - 0,0084%	
Kalciumhydroxid synonym släckt kalk eller Hydraulisk kalk	3% - 10%	1305-62-0	215-137-3	0,0036 - 0,012%	
Carbon black synonym aktivt kol, C.I. 77266, C.I. Pigment Black 6, C.I. Pigment Black 7	10% - 30%	1333-86-4	215-609-9	0,012 - 0,036%	
1-Propene, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-, polymer with 1,1-difluoroethene	65% - 85%	9011-17-0	618-470-6	0,078 - 0,102%	

Handtag - 12,38% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Stål 1.0044 (S275JR, Fe430B, SS-1412, 1411)	100%	Övrigt, metaller		12,38%	

Tätning - 1,11% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Polytetrafluoretylen (PTFE) synonym teflon	100%	9002-84-0	618-337-2	1,11%	Ren PTFE, 100% Daikin's M111. Inga additiv

Ventilkropp och kula - 85,49% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Mässing CW511L* (CuZn38As), Pb ≤ 0,2%, Ni ≤ 0,3%, As ≤ 0,15% (*=4MS B,C)	100%	Övrigt, metaller		85,49%	Bly <0,01%

Del av materialinnehållet som är deklarerat

100%

Särskilt farliga ämnen

Varan innehåller INTE några ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts

2024-03-08

Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?: Nej

Tillsatt högflourerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt högflourerade ämnen (PFAS), som är aktivt tillsatta för att uppnå en specifik funktion?: Ja

Specification av tillsatt högflourerade ämnen (PFAS) och andel som utgörs av den totala varans vikt:

Ingående material	CAS-nr	Vikt % i produkt
PFTE	9002-84-0	<1,12%

Begränsningslistan

Innehåller varan/produkten, eller någon av dess delkomponenter, ämnen som gör att produkten inte uppfyller villkoren i Begränsningslistan (Reach Bilaga XVII)?: Nej

POPs-förordningen

Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen som finns i POPs-förordningen?: Nej

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0,1% viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan

4

RÅVAROR

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Nej

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

5

MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Ja

Finns annan miljövarudeklaration

Ej angivet

6

DISTRIBUTION

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan

Levereras utan förpackning

7

BYGGSCKEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Nej

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

8

BRUKSSKEDET

Finns skötselanvisningar/skötselråd?

Ja

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2017/1369/EU) för varan?

Ej relevant

9

RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

10

AVFALLSHANTERING

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?

Nej

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja

mässing och stål kan återvinnas

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Nej

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja

rekommenderar återvinning

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Avfallskod (EWC) för den levererade varan

170407

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
549 64 26		7332508126030
549 64 27		7332508126047
549 64 28		7332508126054
549 64 29		7332508126061
549 64 30		7332508126078
549 64 31		7332508126085
549 64 32		7332508126092
549 64 39		7332508126160
549 64 40		7332508126177
549 64 41		7332508126184
549 64 42		7332508126191
549 64 43		7332508126207
549 64 44		7332508126214
549 64 45		7332508126221

Produktdatablad

PrestandadeklARATION

Säkerhetsblad

RoHS-intyg

MiljövarudeklARATION

Skötselanvisning

Övriga bifogade dokument
