iBVD

Dokument Id
5562870229-00586
Version
4
Skapad
2024-01-08
Publicerad
2026-11-09

Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1 GRUNDDATA

Varubeskrivning

Kulventiler med fullt genomlopp, invändig gänga och hög spindelhals. Tillverkade i avzinkningshärdig mässing CW511 L (blyhalt < 0,1 %), med stålhandtag och packning i grafoil. Dimensionsområde: DN15 – DN50. Tryckklass: PN25 upp till max +110 °C. Temperaturområde vatten: PN25: 0 °C – +110 °C, PN16: 0 °C – +150 °C. Temperaturområde luft: PN25: -10 °C – +110 °C, PN16: -10 °C – +150 °C. Används för installationer med varmt och kallt tappvatten samt luft och vakuum. Kan även användas i värmesystem.

Övriga upplysningar

Klassificeringar

ETIM ›	-EC011343 - Kulventil
BK04 ›	-20702 - Kulventiler
BSAB ›	-PSB.1 - PSB.1 - Kulventiler
UNSPSC ›	-40141607

Leverantörsuppgifter

Företagsnamn
Dahl Sverige AB

Organisationsnummer
55628702290

Adress
Bryggerivägen 9 168 67 Bromma
Stockholm

Hemsida
www.dahl.se

Miljökontaktperson

Namn
Beriar Maroof

Telefon
08-583 595 00

E-post
tks@altech.nu

2 HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

- ISO 9001
- ISO 14001

Policys och riktlinjer

3 INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt	Nej
Innehåller produkten elektronik	Nej
Omfattas varan av RoHs-direktivet	Nej
Varans vikt	

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på komponentnivå

Plast runt handtaget - 0,775% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Polyvinylklorid, PVC, Ethene, chloro-, homopolymer	100%	9002-86-2		0,775%	Innehåller 25-30% Dioktyltereftalat [CAS-nr: 6422-86-2 | EG-nr: 229-176-9]

Lim - 0,009% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Lim, härdat	100%	Övrigt, polymer		0,009%	MSDS bifogad

O-ring - 0,01% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Magnesiumoxid (MgO), Calcined magnesia, Magnesium oxide, E 530	2% - 7%	1309-48-4	215-171-9	0,0002 - 0,0007%	
Kalciumhydroxid synonym släckt kalk eller Hydraulisk kalk	3% - 10%	1305-62-0	215-137-3	0,0003 - 0,001%	
Carbon black synonym aktivt kol, C.I. 77266, C.I. Pigment Black 6, C.I. Pigment Black 7	10% - 30%	1333-86-4	215-609-9	0,001 - 0,003%	
1-Propene, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-, polymer with 1,1-difluoroethene	65% - 85%	9011-17-0	618-470-6	0,0065 - 0,0085%	

Handtag - 10,5% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Stål 1.0044 (S275JR, Fe430B, SS-1412, 1411)	100%	Övrigt, metaller		10,5%	

Tätning - 0,98% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Polytetrafluoretylen (PTFE) synonym teflon	100%	9002-84-0	618-337-2	0,98%	Ren PTFE, 100% Daikin's M111. Inga additiv

Ventilkropp och kula - 87,73% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Mässing CW511L* (CuZn38As), Pb ≤ 0,2%, Ni ≤ 0,3%, As ≤ 0,15% (*=4MS B,C)	100%	Övrigt, metaller		87,73%	Bly <0,01%

Del av materialinnehållet som är deklarerat 100%

Särskilt farliga ämnen

Varan innehåller INTE några ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts
2026-11-09

Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?: Nej

Tillsatt högflourerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt högflourerade ämnen (PFAS), som är aktivt tillsatta för att uppnå en specifik funktion?: Ja

Specification av tillsatt högflourerade ämnen (PFAS) och andel som utgörs av den totala varans vikt:

Ingående material	CAS-nr	Vikt % i produkt
PFTE	9002-84-0	<1%

Begränsningslistan

Innehåller varan/produkten, eller någon av dess delkomponenter, ämnen som gör att produkten inte uppfyller villkoren i Begränsningslistan (Reach Bilaga XVII)?: Nej

POPs-förordningen

Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen som finns i POPs-förordningen?: Nej

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0,1% viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan

4 RÅVAROR

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Nej

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

5 MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Ja

Finns annan miljövarudeklaration

Ej angivet

6 DISTRIBUTION

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan

Levereras utan förpackning

7 BYGGSKEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring?	Nej
Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?	Nej

8 BRUKSSKEDET

Finns skötselanvisningar/skötselråd?	Ja
Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2017/1369/EU) för varan?	Ej relevant

9 RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	Nej

10 AVFALLSHANTERING

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?	Nej
Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	Ja
Kan demonteras och återmonteras	
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	Ja
mässing och stål kan återvinnas	
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	Nej
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	Ja
rekommenderar återvinning	
När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?	Nej
Avfallskod (EWC) för den levererade varan	170407

11 ARTIKELIDENTITETER

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
549 64 33		7332508126108
549 64 34		7332508126115
549 64 35		7332508126122
549 64 36		7332508126139
549 64 37		7332508126146
549 64 38		7332508126153
549 64 46		7332508126238
549 64 47		7332508126245
549 64 48		7332508126252
549 64 49		7332508126269
549 64 50		7332508126276
549 64 51		7332508126283

12 Bilagor

Produktdatablad

Prestandadeklaration

Säkerhetsblad

RoHs-intyg

Miljövarudeklaration

Skötselanvisning

Övriga bifogade dokument