

iBVD

Dokument Id
5564419918-00023
Version
4

Skapad
2017-07-10
Publicerad
2026-02-05



Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1

GRUNDDATA

Varubeskrivning

Klämringskoppling för kopparrör, stålrör, PEX-rör och slätända.

Övriga upplysningar

Användningsområde:

Tappvatten, Värmeanläggningar, Luft, Oljor, Fotogen, Bensin, Gasol, Naturgas, Kylanläggningar (kylmediet får absolut inte vara aggressivt mot mässing, vid osäkerhet kontakta oss).

Max arbetstryck: 1600 kPa (16 bar)

Max arbetstemperatur: 120°C

Klassificeringar

ETIM >	-EC003024 - Rördel med 2 anslutningar -EC003099 - Ventilfäste -EC010170 - Förminskningsset -EC011042 - Halvkoppling/Klämringssats -EC003025 - Rördel med 3 anslutningar
BK04 >	-20503 - Metallrörskopplingar
BSAB >	-PPC.61 - Röranslutningar m m
UNSPSC >	

Leverantörsuppgifter

Företagsnamn

Gustavsberg AB

Organisationsnummer

5564419918

Adress

Odelbergs väg 11

Hemsida

www.gustavsberg.se

Miljökontaktperson**Namn**

Mattias Virsgård

Telefon

0706381313

E-post

mattias.virsgard@gustavsberg.com

2

HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001, ISO 50001

Polisy och riktlinjer

3

INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt	Nej
Innehåller produkten elektronik	Nej
Omfattas varan av RoHS-direktivet	Nej
Varans vikt	0,044 - 0,26 kg

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Mässing CW625N* (CuZn35Pb1.5AlAs) Pb ≤1,6%, As ≤0,15%, Ni ≤ 0,2% (*=4MS B,C)		Övrigt, metaller		15 - 100%	4MS-mässing som innehåller >0,1% bly, CAS nr. 7439-92-1 och som finns upptaget på den europeiska kemikaliemyndig hetens (ECHA) kandidatförteckni ng över SVHC- ämnena.

Mässing CW614N* (CuZn39Pb3), Pb ≤ 3,5%, Ni* ≤ 0,2% (*=4MS C)		Övrigt, metaller		10 - 85%	4MS-mässing som innehåller >0,1% bly, CAS nr. 7439-92-1 och som finns upptaget på den europeiska kemikaliemyndig hetens (ECHA) kandidatförteckni ng över SVHC- ämnen.
Nickel (metallisk)		7440-02-0	231-111-4	0,4%	Metalliskt nickel ingår i ytbehandlingen
Krom (metallisk)		7440-47-3	231-157-5	0,1%	Metalliskt krom ingår i ytbehandlingen

Del av materialinnehållet som är deklarerat

100%

Särskilt farliga ämnen

Följande ämnen finns med på kandidatförteckningen i en koncentration och som överstiger 0,1 vikts-%:

Namn	CAS-nr	EG-nr	Vikt % i produkt
Bly	7439-92-1	231-100-4	Inget angivet

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts

2026-02-05

Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?: Nej

Tillsatt högflourerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt högflourerade ämnen (PFAS), som är aktivt tillsatta för att uppnå en specifik funktion?: Nej

Begränsningslistan

Innehåller varan/produkten, eller någon av dess delkomponenter, ämnen som gör att produkten inte uppfyller villkoren i Begränsningslistan (Reach Bilaga XVII)?: Ja

Specification av ämnen på begränsningslistan och andel som utgörs av den totala varans vikt:

Ingående material	CAS-nr	Vikt % i produkt
Bly	7439-92-1	≥0,1%

POPs-förordningen

Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen som finns i POPs-förordningen?: Nej

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0,01% viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan

Kompletterande information

Klämringskopplingarna består av två olika mässingslegeringar vars inbördes vikt varierar beroende på kopplingstyp

4

RÅVAROR

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Ja

Specifikation av vilka material och andel som utgörs av den totala varans vikt

1. Återvunnet material
2. Andel (%) av totala varans vikt
3. Andel (%) av det återvunna materialet vilket **inte** har passerat konsumentledet
4. Andel (%) av det återvunna materialet vilket har passerat konsumentledet

1	2	3	4
Mässing	100 %	2 %	98 %

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

5

MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Ej angivet

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv

Mässing ingår i kretsloppet, närmare 100% materialåtervinns efter kassation och blir nya produkter.

6

DISTRIBUTION

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan

Produkterna levereras i plastpåse, större mängd i kartong av wellpapp som återvinns.

7

BYGGSSKEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Nej

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

8

BRUKSSKEDET

Finns skötselanvisningar/skötselråd?

Ja

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2017/1369/EU) för varan?

Ej relevant

9

RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

10

AVFALLSHANTERING

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja

Kopplingshus och mutter kan återanvändas med ny klämring.
Utgör 85-95% av produkten.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja

Mässingen kan materialåtervinnas.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Nej

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering? Ja

Mässingen bör materialåtervinnas.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?	Nej
Avfallskod (EWC) för den levererade varan	170401

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
194 02 80	FG032083520	7393792008037
194 02 98	FG039705320	7393792009478
194 50 88	FG039705120	7393792002554
194 50 96	FG039705220	7393792002561
194 51 00	FG039705620	7393792004954
194 54 68	FG039505620	7393792004312
194 66 23	FG039500220	7393792004220
194 66 31	FG039500320	7393792004237
194 66 49	FG039500420	7393792004244
194 66 56	FG039500520	7393792004251
194 66 80	FG039500620	7393792004268
194 67 14	FG031020020	7393792000239
194 67 22	FG031030020	7393792000246
194 67 30	FG031040020	7393792000253
194 67 48	FG031050020	7393792000260
194 68 39	FG031040220	7393792000307
194 68 47	FG031040320	7393792000314
194 68 80	FG031050320	7393792000321
194 68 96	FG031050420	7393792000338
194 69 04	FG031030220	7393792000291
194 69 80	FG031060520	7393792007283
194 69 82	FG032113620	7393792006354
194 69 85	FG035033520	7393792006187
194 69 89	FG032053420	7393792004725
194 69 90	FG033053420	7393792004732
194 69 95	FG031060420	7393792000369
194 69 96	FG031110520	7393792005951
194 70 03	FG031040329	7393792002790
194 70 04	FG031040029	7393792002806
194 70 05	FG031050029	7393792002813
194 70 35	FG032033420	7393792000536
194 70 43	FG032043420	7393792000543
194 70 84	FG032033520	7393792000567
194 70 92	FG032043520	7393792000574
194 71 00	FG032053529	7393792000581
194 71 43	FG031080020	7393792000277
194 71 44	FG031110020	7393792000284
194 71 45	FG034080020	7393792000772
194 71 46	FG034110020	7393792000789
194 71 47	FG037080020	7393792001298
194 71 48	FG037110020	7393792001304
194 71 49	FG037085020	7393792001410

194 71 50	FG037080520	7393792001427
194 71 51	FG037115320	7393792001434
194 71 52	FG037110520	7393792001441
194 73 08	FG033033420	7393792002462
194 73 16	FG033043420	7393792002479
194 73 57	FG033033520	7393792002493
194 73 65	FG033043520	7393792002509
194 73 73	FG033053520	7393792002516
194 73 74	FG033083520	7393792008105
194 73 90	FG037110420	7393792004510
194 73 92	FG037115120	7393792004787
194 75 22	FG034030020	7393792000741
194 75 23	FG0398271	7393792104005
194 75 30	FG034040020	7393792000758
194 75 48	FG034050020	7393792000765
194 76 54	FG034040320	7393792000796
194 76 70	FG034050420	7393792004404
194 76 71	FG034050320	7393792103503
194 78 37	FG035043420	7393792001588
194 78 38	FG035053420	7393792101257
194 78 78	FG035043520	7393792001595
194 78 86	FG035053520	7393792001601
194 80 17	FG036043420	7393792001731
194 80 18	FG037675320	7393792004671
194 80 74	FG036043520	7393792001748
194 80 82	FG036053520	7393792001755
194 82 23	FG037030020	7393792001267
194 82 31	FG037040020	7393792001274
194 82 49	FG037050020	7393792001281
194 84 39	FG037040320	7393792001328
194 84 47	FG037040520	7393792001342
194 84 96	FG037055020	7393792001373
194 85 04	FG037055120	7393792001403
194 85 20	FG037050420	7393792001380
194 95 36	FG037675420	7393792102872

Produktdatablad

PrestandadeklARATION

Säkerhetsblad

RoHS-intyg

MiljövarudeklARATION

Skötselanvisning

633257_Vatette_Klamringskoppling (3).pdf

Övriga bifogade dokument

-KOPPLING rak förkromad (1).pdf



MONTERINGSANVISNING

VATETTE KLÄMRINGSKOPPLING

För kopparrör, stålrör, PEX-rör och slätända.

VATETTE GODKÄNNER FÖLJANDE:

MAX DRIFTTRYCK:

1 600 kPa (16 bar)

MAX DRIFTTEMPERATUR:

-50°C - +120°C

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

Tappvatten och värmeanläggningar där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunala anläggningar, luft- och kylanläggningar (kölmediet får inte vara aggressivt mot mässing, vid osäkerhet kontakta Villeroy & Boch Gustavsberg AB) oljor, fotogen, bensen, naturgas.

TYPGODKÄNNANDE 0995/74 OMFATTAR:

MAX DRIFTTRYCK:

1 000 kPa (10 bar)

MAX DRIFTTEMPERATUR:

95°C momentant, 70°C kontinuerligt

AVSEDD FÖR FÖLJANDE RÖR:

Kromade, hårda, halvhårda och mjuka kopparrör, rostfria- och elförzinkade stålrör, PEX-rör enligt standard, slätända med kant av mässing, enligt SS-EN13618.

FÖRUTSÄTTNINGAR: !

- Installationen skall utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.
- Liknande detaljer av annat fabrikat får inte användas tillsammans med System Vatette. Vatette-produkternas mutter är märkta med VATETTE och dimension.
- Kopplingarna är försmorda och behöver ej smörjas (kan smörjas med Locher Pasta Special).
- Stödhylsa skall användas till mjuka och halvhårda kopparrör samt mjuka stålrör.
- Vid montering av PEX-rör skall stödhylsan vara så lång att den når genom muttern. Stödhylsan ska ha fläns anpassad för PEX-rör.

MONTERING:

1. Kapa röret vinkelrätt, kontrollera att röret är **fritt från längsgående repor och grader**.
2. Rostfria-, elförzinkade- och hårda stålrör slipas runt rörändan med slipduk (ej längsgående).
3. Skjut in rörändan i kopplingen till stopp.
4. Drag åt kopplingsmuttern med en nyckel i lämplig storlek och **antal varv enligt tabellen** (använd inte rörtång/polygrip). OBS! En förminskad koppling skall efter "knäppet" (när förminskningen delat sig i två delar) dras antal varv enligt tabellen.
5. Utför § 6.2 Tryck- och täthetskontroll enligt Branschregler Säker Vatteninstallation enligt metod "Plaströrssystem eller blandade plast- och metallrörssystem". Tips: Använd Vatette Propp Dy15, RSK 194 57 57.

Dy	Nyckelvidd mutter	Antal varv efter handåtdragning	
		Koppar-, stålrör, slätända	PEX-rör
6, 8	16	1 ¼	2
10, 12	20	1 ¼	2
15, 16	24	1	2
18	28	1	2
22	32	1 ¼	2
28	38	1 ¼	2
35	47	1	-
42	56	1	-
54	72	1	-

KOPPLING RAK FÖRKROMAD



Produktegenskaper

Dy10 x Dy8, för koppar-, rostfria-, elförzinkade- och PEX-rör

RSK-nr: 1946904 | ART-nr: FG031030220 | EAN-nr: 7393792000291

- För kopparrör, rostfria- och elförzinkade stålrör och PEX-rör
- Samtliga produkter med Vatette-ända kan kompletteras med kopplingsset för olika rörtyper
- Kopplingarna är försmorda

Produktinformation

Egenskaper

- Vatette Klämringskoppling består av skruvdel, klämring och mutter. För kopparrör, rostfria- och elförzinkade stålrör och PEX-rör
- Kopplingarna är försmorda och kräver normalt ingen ytterligare smörjning
- Lättrade rörgångar på raka kopplingar med planända (typ 1136)
- Samtliga produkter med Vatette-ända kan kompletteras med kopplingsset för olika rörtyper
- Vattenberörda delar samt muttrar (märkta med CR) är av typgodkänd avzinkningshårdig mässing



Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, SE-134 29 Gustavsberg / Tel. +46 8 570 391 00 / www.gustavsberg.com /

info@gustavsberg.com