

iBVD

Dokument Id
5564419918-00202
Version
10

Skapad
2020-02-05
Publicerad
2026-09-08



Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1

GRUNDDATA

Varubeskrivning

Hårda sitsar med Soft Close och Quick Release
Måttanpassade till respektive toalettserie
-Gäller för Gustavsbergs WC modeller-

Övriga upplysningar

Denna iBVD gäller för samtliga modeller med SC / QR
SC = Soft Close
QR = Quick Release

Klassificeringar

ETIM ›	-EC011196 - WC-sits
BK04 ›	-20198 - Sanitet tillbehör -20199 - Sanitet övrigt
BSAB ›	-PU - PU - Sanitetsenheter och sanitetsutrustningar
UNSPSC ›	

Leverantörsuppgifter

Företagsnamn
Gustavsberg AB

Organisationsnummer
5564419918

Adress
Odelbergs väg 11

Hemsida
www.gustavsberg.se

Miljökontaktperson

Namn
Pernilla Johansson

Telefon
0736995522

E-post
pernilla.johansson@gustavsberg.com

2

HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001, ISO 50001

Polycys och riktlinjer

3

INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt	Nej
Innehåller produkten elektronik	Nej
Omfattas varan av RoHs-direktivet	Nej
Varans vikt	2,2 - 2,7 kg

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på komponentnivå

Softclose damper - 1,5% - 2,5% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Naturgummi	0,005%	9006-04-6		7,5E-05 - 0,000125%	
Rostfritt stål, ospecificerad legering, 10% Ni antas	0,018%	12597-68-1	Saknas	0,00027 - 0,00045%	
Polyeten	1,15%	Övrigt, polymer		0,01725 - 0,02875%	
Rubber, silicone	7,52%	63394-02-5	Saknas	0,1128 - 0,188%	
Polyamid (PA)	10,18%	Övrigt, polymer		0,1527 - 0,2545%	

Gångjärn och Buffer - 5% - 10% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Akrylonitril-butadien polymer (NBR) synonym 1,3-Butadien-akrylonitril polymer	0,07%	9003-18-3		0,0035 - 0,007%	
Polyeten	3,11%	Övrigt, polymer		0,1555 - 0,311%	
Polypropen	10,52%	Övrigt, polymer		0,526 - 1,052%	
Rostfritt stål, ospecificerad legering, 10% Ni antas	80,45%	12597-68-1	Saknas	4,0225 - 8,045%	

Sits och Lock - 90% - 95% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
--------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------	-----------

Ureaformaldehydarts	65% - 75%	9011-05-6		58,5 - 71,25%	
Cellulosa	25% - 35%	9004-34-6	232-674-9	22,5 - 33,25%	
Pigment	2,5%	13463-67-7		2,25 - 2,375%	PE Masterbatch white

Del av materialinnehållet som är deklarerat

88,24% - 116,76%

Särskilt farliga ämnen

Varan innehåller INTE några ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts

2026-09-08

Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?: Nej

Tillsatt högflourerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt högflourerade ämnen (PFAS), som är aktivt tillsatta för att uppnå en specifik funktion?: Nej

Begränsningslistan

Innehåller varan/produkten, eller någon av dess delkomponenter, ämnen som gör att produkten inte uppfyller villkoren i Begränsningslistan (Reach Bilaga XVII)?: Nej

POPs-förordningen

Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen som finns i POPs-förordningen?: Nej

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0,01% viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan

4

RÅVAROR

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Nej

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

5

MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Nej

6

DISTRIBUTION

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan

Varan levereras i Well kartong som bör materialåtervinnas

Varan levereras med ett överdrag av skyddsplast (påse)

Företaget är anslutet till NPA.

7

BYGGSCKEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Nej

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

8

BRUKSSKEDET

Finns skötselanvisningar/skötselråd?

Ja

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2017/1369/EU) för varan?

Nej

9

RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

10

AVFALLSHANTERING

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?

Nej

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? Nej

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? Ja

Plasten kan brännas på industriell avfallsanläggning för energiutvinning.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering? Nej

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall? Nej

Avfallskod (EWC) för den levererade varan 170203

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
782 18 67	8780S101	4051202349509
788 08 20	9M26S136	4047289984207
788 08 21	9M26S101	4047289984191
788 08 24	9M10S101	4051202251611
788 08 25	9M10S136	4051202336219
788 08 33	9M09S101	4051202251628
788 08 35	9M09S136	4051202336202
788 69 49	9M16S101	4047289718109
788 69 50	9M16S136	4047289718116
782 18 76	9M09S1RW	4051202843526
782 18 77	9M10S1RW	4051202843588
782 18 00	9M38S101	4051202032654
782 20 12	9M09S133	4065467166078
782 20 13	9M10S133	4065467166634
782 20 20	8M56S101	
788 08 11	9M11S136	5708590283265
788 08 12	9M11S101	5708590283258
788 08 15	GB1919902055	5708590285689
782 19 39	8780S801	
788 08 13	GB1919902065	5708590285696
782 40 39	9M09S138	4065467445319
782 40 38	9M10S138	4065467445272
782 40 99	8M91S101	7391530089041
782 41 00	8M916101	7391530087948
782 41 56	9MG76101	7391530094212
782 41 57	9MG8S101	7391530095233
782 41 66	8M91S13J	
782 41 67	8M93S116	
782 41 68	8M93S13J	
	8M45S1	
	8M93S101	

Produktdatablad 9M26S101.Gustavsberg.2026-09-08-13-55-23.se.pdf

Prestandadeklaration

Säkerhetsblad

RoHS-intyg

Miljövarudeklaration

Skötselanvisning GUST_skotselrad_SE (6).pdf

Övriga bifogade dokument

-GB2021MAN022_Seat_fixation_complete_2022-.pdf

TA HAND OM DITT BADRUM SÅ TAR DITT BADRUM HAND OM DIG

Att hålla rent i badrummet handlar inte bara om hygien. Med rätt skötsel får du alla ytor och detaljer att fungera bättre och längre. Så här:

BADKAR

Rengör efter varje användning för att hindra smuts- och kalkavlagringar. Använd ett mildt och skonsamt rengöringsmedel, till exempel ett handdiskmedel och en mjuk borste eller svamp. Skölj av med handdu- schen. Ta bort eventuella missfärgningar med Apote- kets citron- eller vinsyra. Ta lite på en fuktig trasa, gnid på fläcken och skölj noga. Kalkfläckar tar du enkelt och skonsamt bort med hushållsättika. Gnid på ättikan med en fuktig trasa och skölj bort.



Våra badkar går att få med en extra ytbehandling, glazeplus, en kristallklar polymerfilm som skyddar badkarets yta mot smuts och kalkavlagringar. Det underlättar rengöring och minskar behovet av rengö- ringsmedel.



Badkar med glazeplus behandlad yta måste skyddas under pågående byggen eftersom de kan ta skada av byggarnas kemikalier. Informera berörda yrkesgrup- per. Rengör glazeplus behandlade ytor med en mjuk trasa – OBS! inte microfiber – och mildt rengöringsmedel.

Om du vill tvätta eller blötlägga kläder ska du använda ett mildt – gärna flytande – fintvättmedel. Starka tvätt- eller blötlägningsmedel kan skada badkarets emalj.

Använd aldrig slipande rengöringsmedel, stålull, svam- par med slipeffekt. medel som innehåller klorin eller fosfater, maskindiskmedel eller maskintvättmedel.




BADRUMSMÖBLER

Badrumsmöbler från Gustavsberg är fukttåliga, men får inte överspolas med vatten. Undvik att placera dem direkt intill badkar eller dusch utan ordentlig duschavskärmning. Låt inte vatten bli kvar på ytorna, torka bort det så snart du kan. Rengör med mildt rengöringsmedel och mjuk trasa.

BADRUMSPORSLIN

Tätsintrat sanitetsporslin är ett av de mest lättskötta material som finns. Och om du väljer porslin med en yta behandlad med Ceramicplus blir det ännu enklare att hålla rent. Rengör porslinet ofta så får smuts och kalk svårt att bita sig fast. Om det vanliga rengöringsmedlet inte ger önskad effekt kan du använda Apotekets citron- eller vinsyra. Späd ut enligt anvisningarna och applicera vätskan i wc-skålen. Torka/gnugga av den fuktiga ytan och skölj nog. Ta bort kalkfläckar med vanlig hushållsättika. Späd ut enligt anvisningarna. Om du värmer ättikan så fungerar den ännu bättre.

Använd aldrig slipande rengöringsmedel. Det skadar glasyren i längden. Använd inte heller starkt alkaliska, lutbaserade propplösande ämnen som kan vara skadliga för både porslinsytan och miljön. För WC-stolar som ska stå i ett ouppvämt utrymme bör spolcisternen tömmas och torkas torr. Håll ca 4 dl fryskyddsmedel i vattenlåset. Använd en miljövänlig produkt.



BADRUMSPORSLIN MED CERAMICPLUS

C+ är en ytbehandling som gör det ännu lättare att hålla rent. Behandlingen stänger porerna i porslinsytan så att vattnet bildar droppar och tar med sig smuts och kalk ut i avloppet. För att hålla fräscht räcker det med daglig rengöring med en mjuk trasa/borste och eventuellt ett mildt rengöringsmedel. Använd ett ättiksbaserat rengöringsmedel om du behöver något starkare som är effektivt mot kalk. Använd aldrig slipande eller talkbaserade produkter (pH högre än 10). I övrigt gäller samma som vid badrumsporslin, se ovan. Utsätt inte WC-skålen för miljöfarliga ämnen som lösningsmedel, starka kemikalier eller gifter. Det skadar miljön och kan även skada ytbehandlingen med C+. Din garanti upphör att gälla om sådana ämnen har använts/hållits i WC-skålen.



WC-SITSAR

Använd tvållösning eller ett mildt rengöringsmedel. Använd aldrig klorinbaserat eller slipande rengöringsmedel. Torka efter med en ren trasa. Torka bort kalk och urinfläckar under sitsringen så att de inte får fäste. Om fläcken inte går bort så gnid upprepade gånger med varmt tvålsvatten på en mjuk trasa. Våra mjuka och hårda sitsar är genomfärgade och ska inte förlora färgen vid korrekt användning. Men hårda sitsar kan få försämrad yta under sitsringen på grund av för lång väntan mellan rengöringar. De kan eventuellt fräschas upp med en lätt polering med bilpolish utan slipmedel på en mjuk trasa. Ta för vana att lämna lock och sits uppe efter rengöring av WC-skålen så att tvättmedel och vatten får möjlighet att torka.

BLANDARE

Gör det till en rutin att torka av dina blandare ofta, gärna direkt efter användning. Då slipper du använda aggressiva och miljöovänliga produkter. Använd en mjuk trasa så slipper du kalk och fula fläckar. Rengör regelbundet förkromade och anodiserade ytor med flytande, pH-neutrala, rengöringsmedel eller tvållösning. Torka av efteråt med en mjuk, torr duk. Om du trots allt skulle få kalkavlagringar: Använd vanlig hushållsättika och skölj noga med vatten.




ATT TÄNKA PÅ:

- Använd aldrig sura, klor- eller alkoholhaltiga rengöringsmedel som kan ge fula fläckar och skador på ytan. Om du använder dessa i blandarens närhet, se till att du skyddar den från stänk.
- Undvik att spraya rengöringsmedel direkt mot blandaren, det finns risk att komponenter inuti den kan ta skada. Använd istället en skonsam – och mer effektiv – trasa.
- Undvik framför allt följande ämnen i rengöringsprodukter: Saltsyra, fosforsyra, ättiksyra och klor. Även aluminiumklorid, som används som antiperspirant, kan ge missfärgningar.
- Alltför hett vatten och högtrycksspolning kan orsaka skador.
- Om frysrisk föreligger, till exempel i ouppvärmda hus och fritidshus, så måste du tömma blandaren på allt vatten inför vintersäsongen. Eller så ska den demonteras och förvaras i ett uppvärmt utrymme. Om blandaren töms på vatten och lämnas kvar ska du demontera reglerpaketet/kerampaketet om det är en ettgreppsblandare. Om det är en termostadblandare ska termostatpatronen/reglerpaketet demonteras och blandarens avstängning ställas i öppet läge. Frysrisk föreligger även när du transporterar en vattenfylld blandare i minusgrader.

DUSCH

Duschväggar utsätts ständigt för vatten, tvål, oljor, schampon och kalk. Därför är alla Gustavsbergs duschar utrustade med CLEAR GLASS, ett skyddande ytskikt som underlättar vid rengöring och minskar behovet av rengöringsmedel.

Undvik kalkavlagringar på glasväggarnas insida genom att torka av med gummiskrapa eller trasa efter varje användning. Använd ett mildt rengöringsmedel för noggrannare rengöring. Specialrengöringsmedel för dusch, vanlig fönsterputs eller flytande diskmedel går bra.



Använd aldrig aceton, sura eller alkoholhaltiga rengöringsmedel, eller medel med slipande funktion.



BUBBELBADKAR/AKRYLBADKAR

Rengör ditt badkar efter varje användning så bildas inte smuts- och kalkavlagringar så lätt. Använd ett mildt och skonsamt rengöringsmedel, t ex handdiskmedel och en mjuk trasa eller svamp. Lättast rengörs karet med vårt eget rengöringsmedel "Villeroy & Boch Rengöring", vilket innehåller kvalitetsvax som skyddar karet och gör ytan smutsavvisande. Använd aldrig slipande rengöringsmedel, stålull eller svampar med slipeffekt.

På Bubbelbadkaren behöver även karets slangar rengöras regelbundet. Hur ofta beror på hur mycket du badar, men vi rekommenderar minst en gång i kvartalet vid privat bruk. "Villeroy & Boch Desinfektion" rengör och desinficerar vattensystemet i bubbelbadkaren.





Livskvalitet sedan 1825

Toalettsits Nautic – Hårdsits

SQ/QR, vit

Produktegenskaper

SOFT CLOSE QUICK RELEASE



- Passar alla toaletter i Nautic-serien
- Soft Close (SC) för tyst och mjuk stängning
- Quick Release (QR) lätt att lyfta av för enklare rengöring

Artikelnummer

RSK-nr.
7880821

Art-nr.
9M26S101

EAN
4047289984191

Förpackningsinformation

Längd: 383 mm | Bredd: 460 mm | Höjd: 49 mm

Vikt: 2.7 kg

Antal i förpackning: 1 st

Montering & Skötsel


Se medföljande monteringsanvisning. Använd tvållösning eller ett mildt rengöringsmedel. Använd aldrig klorinbaserat eller slipande rengöringsmedel. Torka sedan med en ren trasa. Torka bort kalk och urinfläckar under sitsringen så att de inte får fäste. Om fläcken inte går bort så gnid upprepade gånger med varmt tvålatten på en mjuk trasa. Spraya inte rengöringsmedel direkt mot sitsen då det finns risk att komponenter inuti den kan ta skada. Använd en mjuk trasa för avtorkning. Hårda sitsar kan få försämrade yta under sitsringen på grund av för lång väntan mellan rengöringar. De kan eventuellt fräschas upp med en lätt polering med bilpolish utan slipmedel på en mjuk trasa. Ta för vana att lämna lock och sits uppe efter rengöring av WC-skålen så att tvättmedel och vatten får möjlighet att torka.

Energimärkning och certifieringar



Teknisk information





- Produktens CO2e fotavtryck: 4,26648 kg
- Anslutningsdimension: c/c 155mm sitsfäste





Quality of life since 1825

SE MONTERINGSANVISNING
DK MONTERINGSVEJLEDNING
NO MONTERINGSANVISNING
FI ASENNUSOHJE
GB INSTALLATION INSTRUCTION
EE PAIGALDUSJUHE
LV MONTĀŽAS INSTRUKCIJA
LT MONTAVIMO INSTRUKCIJA









INDEX	PAGE
NAUTIC. OCEANIC. PACIFIC & SKANDIC 9M26S101.9M26S136. 8M45S101	3/30
NAUTIC. OCEANIC. PACIFIC & SKANDIC 9M256101	4/30
NAUTIC FAMILY 8M91S101	5/30
NAUTIC CARE 8M916101	6/30
ESTETIC 9M09S1xx. 9M0161xx	7/30
ESTETIC 9M1061xx	8/30
ESTETIC 9M10S1xx	8/30
ARTIC SC/QR 2013-	8/30
5G84.	8/30
CARE O.NOVO.	9/30
CARE VICARE	10/30
WC LOGIC	11/30
NORDiC3 8780G101	12/30
NORDiC3 8780G801	13/30
NORDiC3 8780S801	14-15/30
NORDiC3 8780S101	16-17/30

INDEX	PAGE
NORDIC SC/QR	18-19/30
NORDIC 2002-2001	20/30
NORDIC 2002 SC	21/30
LOGIC SC	21/30
NORDIC 300-SERIEN	22/30
SKANDIC / CLASSIC	23/30
315/325 UNIVERSAL SITS	24/30
ARMREST WITH SEAT GB88305501	25-26/30
ARMREST GB88305500	25-26/30
ARMREST WITH SEAT GB88305502	27-29/30
NAUTIC SC/QR CARE, WHITE 8M93S101	27-29/30
NAUTIC SC/QR CARE, GREY 8M93S115	27-29/30
	30/30











9M26S101. 9M26S136.
8M45S101








9M256101








NAUTIC FAMILY 8M91S101










8M916101
NAUTIC
CARE















ESTETIC
9M09S1xx
9M0961xx














ESTETIC
9M1061xx





ESTETIC
9M10S1xx













ARTIC SC/QR 2013-5G84








CARE O.NOVO

CARE VICARE






WC LOGIC








Warning











NORDIC3
8780G101















NORDIC3
8780G801











NORDIC3
8780S801















NORDIC3
8780S101












NORDIC
SC/QR
8M56S101













NORDIC 2002-2021






NORDIC 2002 SC / LOGIC SC






NORDIC 300-SERIEN. BASIC. ARTIC 1990-2021


1




2



3







4














SKANDIC / CLASSIC





315/325 UNIVERSAL SITS -2021







ARMREST WITH SEAT GB88305501

ARMREST GB88305500



GB88305501




GB88305500




1







2



3










ARMREST WITH SEAT GB88305502
 NAUTIC SC/QR CARE, WHITE 8M93S101
 NAUTIC SC/QR CARE, GREY 8M93S115


GB88305502




1





2




3





4




5




6




7



8



9



10





Reservdelar
Reservedeler
Reservele
Varaosat
Spare parts
Varuosad
Atsarginės dalys
Rezerves daļas



Drift & skötsel
Drift og vedligeholdelse
Drift og vedlikehold
Asennus-, käyttö- ja hoito-ohjeet
Assembly and maintenance
Paigaldamine & hooldamine
Montaza un kopsana
Montavimas ir priežiūra



Sweden
www.gustavsberg.com/se/

Denmark
www.gustavsberg.com/dk/

Norway
www.gustavsberg.com/no/

Suomi/Finland
www.gustavsberg.com/fi/

Estonia
www.gustavsberg.com/ee/

Lithuania
www.gustavsberg.com/lt/

Latvia
www.gustavsberg.com/lv/

