

iBVD

Dokument Id
5564419918-00384
Version
2

Skapad
2023-12-06
Publicerad
2024-01-29



Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1 GRUNDDATA

Varubeskrivning

Förspolningsset med 350 mm rak eller S pip, utlopp uppåt/nedåt, 150 eller 160 c-c
Funktionell och ergonomisk design
Spolhandtag som minimerar tryckslag
Två olika spolbilder

Övriga upplysningar

GB41202372B = 160 cc Maxflöde 5i/m uppfyller kraven i Leed och Breeam och uppfyller EU-taxonomin krav på maxflöde.
GB41212372B =150 cc Maxflöde 5i/m uppfyller kraven i Leed och Breeam och uppfyller EU-taxonomin krav på maxflöde.

Klassificeringar

ETIM ›	-EC011329 - Duschblandare
BK04 ›	-20107 - Sanitetsarmatur
BSAB ›	-PVB.21 - Duschblandare och duschanordningar
UNSPSC ›	-30181700

Leverantörsuppgifter

Företagsnamn
Villeroy & Boch Gustavsberg AB
Organisationsnummer
5564419918
Adress
Odelbergs väg 11
Hemsida
www.gustavsberg.se

Miljökontaktperson

Namn
Markus Barkestedt
Telefon
08-57039227
E-post
markus.barkestedt@gustavsberg.com

Företagets certifiering

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001, ISO 50001, EMAS

Policys och riktlinjer

INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt	Nej
Innehåller produkten elektronik	Nej
Omfattas varan av RoHS-direktivet	Nej
Varans vikt	4,9 kg

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på komponentnivå

Svängbar pip - 7,5% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Mässing H65	61,31%	Övrigt, metaller		4,59825%	I kontakt med vatten
Mässing H62 (Chemical composition(%): Cu: 60.5 ~ 63.5; Pb: 0.08 max; B: 0.01 max; Fe: 0.15 max; Sb: 0.005 max; Bi: 0.002 max; Zn: Balan)	34,78%	Övrigt, metaller		2,6085%	I kontakt med vatten
Mässing CW510L (CuZn42) Pb ≤0,2%	3,03%	Övrigt, metaller		0,22725%	Ej i kontakt med vatten
POM, Polyoxymetylen	0,55%	66455-31-0	Saknas	0,04125%	
EPDM	0,28%	Övrigt, polymer		0,021%	
Nickel	0,04%	7440-02-0	231-111-4	0,003%	Utvändigt korrosionsskydd under kromskiktet
Krom (metallisk)	0,01%	7440-47-3	231-157-5	0,00075%	

Förspolningsanordning - 56% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Mässing CW617N (CuZn40Pb2) Pb ≤2,5%	63,11%	Övrigt, metaller		35,3416%	I kontakt med vatten

Rostfritt stål EN 1.4310, 6-9,5 % Ni, Bedömning på legeringsnivå	28,25%	12597-68-1	603-108-1	15,82%	
PEX tvärbunden polyeten	1,95%	Övrigt, polymer		1,092%	
ABS/PC	1,87%	Övrigt, polymer		1,0472%	
Termoplastisk Elastomer, TPE, ospecificerad	1,87%	Övrigt, polymer		1,0472%	
Polyetylen, PE, hög densitet (HDPE), låg densitet (LDPE), linjär lågdensitetspolyeten	0,94%	9002-88-4		0,5264%	
Modifierad polyacetalpolymer (POM)	0,75%	Övrigt, polymer		0,42%	
POM, Polyoxymetylen	0,75%	66455-31-0	Saknas	0,42%	
EPDM	0,19%	Övrigt, polymer		0,1064%	
Akrylonitril-butadien polymer (NBR) synonym 1,3-Butadien-akrylonitril polymer	0,15%	9003-18-3		0,084%	
Elastan, polyuretanfiber	0,11%	Övrigt, polymer		0,0616%	
Koppar	0,04%	7440-50-8	231-159-6	0,0224%	
Krom (metallisk)	0,02%	7440-47-3	231-157-5	0,0112%	

Termostat - 36,5% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Mässing CC772S* (CuZn36Pb1.5AsSbAl) Pb ≤1,1%, Ni ≤ 0,2%, As ≤ 0,04% (*=4MS B,C)	73,33%	Övrigt, metaller		26,76545%	I kontakt med vatten
Mässing CW625N* (CuZn35Pb1.5AlAs) Pb ≤1,6%, As ≤0,15%, Ni ≤ 0,2% (*=4MS B,C)	7,07%	Övrigt, metaller		2,58055%	I kontakt med vatten
Mässing CW614N* (CuZn39Pb3), Pb ≤ 3,5%, Ni* ≤ 0,2% (*=4MS C)	5,79%	Övrigt, metaller		2,11335%	Ej i kontakt med vatten
PPA	3,04%	Övrigt, polymer		1,1096%	
ABS plast	2,96%	9003-56-9		1,0804%	
Mässing CW617N* (CuZn40Pb2), Pb* ≤2,2%, Ni* ≤ 0,1% (*=4MS B,C)	2,12%	Övrigt, metaller		0,7738%	I kontakt med Vatten
Poly(thiophenylene), PPS, Poly(phenylene sulfide), polyphenylene sulfure	0,93%	9016-75-5		0,33945%	
Rostfritt stål EN 1.4310, 6-9,5 % Ni, Bedömning på legeringsnivå	0,77%	12597-68-1	603-108-1	0,28105%	
POM, Polyoxymetylen	0,75%	66455-31-0	Saknas	0,27375%	
Glasfiberarmerad polyamid PA66 [CAS-nr: Övrigt, polymer]	0,71%	Övrigt, polymer		0,25915%	
Aluminiumtrioxid, Aluminiumoxid	0,64%	1344-28-1	215-691-6	0,2336%	
Mässing CW510L* (CuZn42) Pb ≤ 0,2%, Ni* ≤ 0,2% (*=4MS B,C)	0,45%	Övrigt, metaller		0,16425%	Ej i kontakt med vatten

Mässing CW602N (CuZn36Pb2As) Pb ≤2,8%	0,39%	Övrigt, metaller		0,14235%	Ej i kontakt med vatten
EPDM	0,32%	Övrigt, polymer		0,1168%	
Polyfenylsulfon (PPSU)	0,3%	Övrigt, polymer		0,1095%	
poly(phenylene oxide) PPO	0,23%	Övrigt, polymer		0,08395%	
Kopparlegering ospecificerad	0,06%	Övrigt, metaller		0,0219%	
Polykarbonat, PC	0,04%	25037-45-0	Saknas	0,0146%	
Nickel	0,04%	7440-02-0	231-111-4	0,0146%	Utvändig Ytbehandling av produkten under kromskiktet
nitrile-butadiene rubber, Perbunan, NBR-gummi, Acrylonitrile-butadiene copolymer , 2- Propenenitrile, polymer with 1,3-butadiene	0,03%	9003-18-3		0,01095%	
Krom (metallisk)	0,02%	7440-47-3	231-157-5	0,0073%	Ytbehandling av produkten.
Silikon	0,01%	Övrigt, polymer		0,00365%	

Del av materialinnehållet som är deklarerat

100%

Särskilt farliga ämnen

Följande ämnen finns med på kandidatförteckningen i en koncentration och som överstiger 0,1 vikts-%:

Namn	CAS-nr	EG-nr	Vikt % i produkt
Bly	7439-92-1	231-100-4	Inget angivet

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts

2024-01-29

Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?: Nej

Tillsatt högflourerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt högflourerade ämnen (PFAS), som är aktivt tillsatta för att uppnå en specifik funktion?: Nej

Begränsningslistan

Innehåller varan/produkten, eller någon av dess delkomponenter, ämnen som gör att produkten inte uppfyller villkoren i Begränsningslistan (Reach Bilaga XVII)?: Ja

Specification av ämnen på begränsningslistan och andel som utgörs av den totala varans vikt:

Ingående material	CAS-nr	Vikt % i produkt
Bly	7439-92-1	≤1,3%

POPs-förordningen

Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen som finns i POPs-förordningen?: Nej

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0,01% viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan

Kompletterande information

Koppar = Används för ytbehandling av alla ABS-plast komponenter under kromskiktet

Nickel = Används för ytbehandling före förkromning av alla synliga mässings ytor.

4

RÅVAROR

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Ja

Specifikation av vilka material och andel som utgörs av den totala varans vikt

1. Återvunnet material
2. Andel (%) av totala varans vikt
3. Andel (%) av det återvunna materialet vilket **inte** har passerat konsumentledet
4. Andel (%) av det återvunna materialet vilket har passerat konsumentledet

1	2	3	4
Mässing	80 %	5 %	95 %
Rostfritt stål	15 %	20 %	80 %

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

5

MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Nej

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv

Vi tillhandahåller reserverar till våra produkter i minst 10år efter att produkten utgått ur sortimentet. det innebär att livslängden på våra produkter är minst 25år.

Samt att den är möjlig att återbruka.

Dessutom uppfyller dessa produkter energiklass A vilket hjälper till att minska användandet av varmt och kallt vatten.

Detta påverkar i sin tur utsläppen av CO2 på ett positivt sätt då man inte behöver använda lika mycket resurser för att värma den mängd varmvatten som används i lägre klassade produkter (B-C osv.)

6

DISTRIBUTION

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan

Produkten levereras i förpackning tillverkad av wellpapp som skall återvinnas.

Företaget är anslutet till FTI AB

7

BYGGSCKEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Nej

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

8

BRUKSSKEDET

Finns skötselanvisningar/skötselråd?

Ja

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2017/1369/EU) för varan?

Ej relevant

9

RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall? Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan? Ja

Ja hela varan kan demonteras och återanvändas.
Vi tillhandahåller reservdelar för våra produkter.
För ökad livslängd eller återbruk.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? Ja

Ja metallåtervinning av
Mässing och Rostfritt stål är möjlig.
Dessa metaller bör materialåtervinnas.
Röret i duschstängen kan återvinnas

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? Ja

Polymera material kan energi återvinnas genom förbränning i avsedd anläggning.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering? Ja

Lämna varan på auktoriserad återvinnings central för
-Metallåtervinning av alla metalliska material
-Energiåtervinning av alla polymera material

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall? Nej

Avfallskod (EWC) för den levererade varan 170401

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
835 01 69	GB41202372	7391530075907
835 01 70	GB41202372S	7391530075921
835 02 52	GB41202372B	7391530082004
835 02 26	GB41212372	7391530075914
	GB41212372B	

Produktdatablad [PROD_1_8350169.pdf](#)

PrestandadeklARATION

Säkerhetsblad

RoHS-intyg

MiljövarudeklARATION

Skötselanvisning

Övriga bifogade dokument
