

Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

## 1 GRUNDDATA

### Varubeskrivning

Golvbrunnsfixturen ska användas för montering och fixering av golvbrunnar i plast och rostfritt stål i betongbjälklag enligt gällande branschregler.

### Övriga upplysningar

#### Klassificeringar

<b>ETIM</b> ›	-EC010515 - Montagestöd för golvbrunn
<b>BK04</b> ›	-20510 - Golvbrunnar
<b>BSAB</b> ›	-PRB.15 - Golvbrunnar av plast -PRB.1 - PRB.1 - Golvbrunnar
<b>UNSPSC</b> ›	-40141759 Golvbrunn ( floor drain)

### Leverantörsuppgifter

#### Företagsnamn

Jafo AB

#### Organisationsnummer

5560611880

#### Adress

Höstbruksvägen 15

#### Hemsida

www.jafo.eu

#### Miljökontaktperson

##### Namn

Tobias Fritz

##### Telefon

0708192990

##### E-post

tobias.fritz@jafo.eu

## 2 HÅLLBARHETSARBETE

### Företagets certifiering

- ISO 9000
- ISO 14000

## Policys och riktlinjer

### KVALITETSPOLICY

Kvalitetsarbetet är en naturlig del i vår verksamhet. Kundens krav är i fokus och ständiga förbättringar leder till ökad tillfredsställelse hos våra kunder. Med följande kvalitetsinriktning uppfattas vi som en kompetent affärspartner:

- I kontakt med vår omvärld förmedlar vi kompetens inom affärer, logistik och vårt produktsortiment.
- Vid val av leverantörer, varor och tjänster ställer vi relevanta kvalitetskrav.
- Vi erbjuder kvalitetsprodukter inom VVS.
- Vi erbjuder hög tillgänglighet på det sortiment som vi tillverkar.
- I vår kommunikation tillhandahåller vi korrekt och snabb information.
- Vi erbjuder en effektiv logistik med hög precision.
- Vårt affärssystem erbjuder effektiva lösningar både internt och externt.

### MILJÖPOLICY

JAFO har integrerat miljöarbetet i vår dagliga verksamhet. Genom möjliga förbättringar strävar vi efter att minska vår negativa miljöpåverkan. Vi medverkar till en varaktig hållbar utveckling, dvs. en utveckling som tillgodoser nuvarande behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov genom följande miljöarbete:

- Ställer relevanta miljökrav vid val av leverantörer, varor och tjänster.
- Följer, och om möjligt överträffar miljökrav i lagar och bestämmelser.
- Förebygger och minimerar risker för oss att genom olyckshändelse förorena mark, luft och vatten.
- Hushåller med vår egen förbrukning av naturresurser.
- Samverkar i miljöfrågor med kunder, leverantörer och andra intressenter.
- Redovisar öppet miljöfakta internt och externt.

## 3

## INNEHÅLLSDEKLARATION

<b>Kemisk produkt</b>	Nej
<b>Omfattas varan av RoHS-direktivet</b>	Nej
<b>Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion</b>	Nej
<b>Varans vikt</b>	0,297 kg

### Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Polyamid 6,6, PA66, Nylon 66, Poly[imino(1,6-dioxo-1,6-hexanediy)]imino-1,6-hexanediy], Adipic acid-hexanediamine polymer SRU		32131-17-2	Saknas	5,39%	
GFK glasfiberarmerad		Övrigt, polymer		50,5%	

plast					
ABS plast		9003-56-9		44,11%	

**Del av materialinnehållet som är deklarerat** 100%

#### Särskilt farliga ämnen

Varan innehåller INTE några ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%

#### Utgåva av kandidatförteckningen som har använts

2019-07-16 00:00:00

#### Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0.01 viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan

## 4 RÅVAROR

#### Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Nej

#### Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

## 5 MILJÖPÅVERKAN

**Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan**

Nej

**Finns annan miljövarudeklaration**

Nej

**Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv**

Tillverkningen är certifierad enligt ISO 14001:2015. Monterad produkt sitter installerad i byggnadskonstruktionen och modifieras ej, vilket kan ge en beräknad livslängd på > 50år.

## 6 DISTRIBUTION

**Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan**

Artikeln är förpackad styckvis och plastas. Transport till grossister kan ske antingen i kartong eller på pall. Efter installation kan förpackningsmaterialet sorteras i respektive avfallskärl.

7

**BYGGSCKEDET**

Ställer varan särskilda krav vid lagring?	Nej
Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?	Nej

8

**BRUKSSKEDET**

Finns skötselansvisningar/skötselråd?	Nej
Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?	Ej relevant

9

**RIVNING**

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	Nej
---	-----

10

**AVFALLSHANTERING**

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?	Nej
---	-----

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	Ja
---	----

Hela varan

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	Ja
--	----

Hela varan

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	Ja
--	----

Hela varan

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	Nej
---	-----

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?	Nej
--	-----

Avfallskod (EWC) för den levererade varan	170203
---	--------

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
713 39 15	7133915	7330710420311

**Produktdatablad**                      Golvbrunnsfixtur\_7133915.pdf

**Prestandadeklaration**

**Säkerhetsblad**

**Miljövarudeklaration**

**Skötselansvisning**

**Övriga bifogade dokument**

---

RSK 7133915

Golvbrunnsfixtur



Golvbrunnsfixtur ska användas för montering och fixering av golvbrunnar i betongbjälklag enligt gällande branschregler så att denna enkelt hamnar i rätt höjd och i våg. Golvbrunnsfixturen uppfyller kraven i Branschregler Säker Vatteninstallation på en exakt fixering av golvbrunnen i höjd och våg vid ingjutning i betongbjälklag. Golvbrunnsfixturen passar till de flesta golvbrunnar med 190-220 mm fläns. Golvbrunnsfixturen sätts enkelt ihop av fyra delar och skruvas eller skjuts fast i filigranplattan, gjutformen eller i cellplastisoleringen.

Golvbrunnsfixturen består av: Basplatta, 3 st röda justeringsben och spännband.

Uppfyller rekommenderade toleranskrav på +/- 4 mm i avsättningshöjd och +/- 2 mm i våg vid montering av golvbrunnar.

- OBS! Golvbrunn ingår inte.

RSK NUMMER	7133915
KATEGORI	JAFO
PRODUKT	Golvbrunnsfixtur
PRODUKTNAMN	-
DIMENSION	-
FUNKTION	För alla golvbrunnar med Ø190 - Ø220 mm fläns
VARIANT	-
TRYCK / FLÖDE / TEMP	-
MATERIAL	Röd / Svart ABS
YTBEHANDLING	-