



Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1 GRUNDDATA

Varubeskrivning

Utslagsback med eller utan bräddavlopp och med patenterad upphängning av det uppfällbara gallret i stänkplåten. Utslagsbacken fästs i väggen med hjälp av en integrerade bottenventil i centrumkonsolen.

Övriga upplysningar

Klassificeringar

ETIM ›	-EC011430 - Utslagsback
BK04 ›	-01509 - Rostfritt, syrafast, -stål och -plåt
BSAB ›	-PUF.41 - Utslagsbackar -PUF.411 - Utslagsbackar av rostfritt stål
UNSPSC ›	-30181504 - Handfat

Leverantörsuppgifter

Företagsnamn

Jafo AB

Organisationsnummer

5560611880

Adress

Höstbruksvägen 15

Hemsida

www.jafo.eu

Miljökontaktperson

Namn

Tobias Fritz

Telefon

0708192990

E-post

tobias.fritz@jafo.eu

2 HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

- ISO 9000
- ISO 14000

Policys och riktlinjer

KVALITETSPOLICY

Kvalitetsarbetet är en naturlig del i vår verksamhet. Kundens krav är i fokus och ständiga förbättringar leder till ökad tillfredsställelse hos våra kunder. Med följande kvalitetsinriktning uppfattas vi som en kompetent affärspartner:

- I kontakt med vår omvärld förmedlar vi kompetens inom affärer, logistik och vårt produktsortiment.
- Vid val av leverantörer, varor och tjänster ställer vi relevanta kvalitetskrav.
- Vi erbjuder kvalitetsprodukter inom VVS.
- Vi erbjuder hög tillgänglighet på det sortiment som vi tillverkar.
- I vår kommunikation tillhandahåller vi korrekt och snabb information.
- Vi erbjuder en effektiv logistik med hög precision.
- Vårt affärssystem erbjuder effektiva lösningar både internt och externt.

MILJÖPOLICY

JAFÖ har integrerat miljöarbetet i vår dagliga verksamhet. Genom möjliga förbättringar strävar vi efter att minska vår negativa miljöpåverkan. Vi medverkar till en varaktig hållbar utveckling, dvs. en utveckling som tillgodoser nuvarande behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov genom följande miljöarbete:

- Ställer relevanta miljökrav vid val av leverantörer, varor och tjänster.
- Följer, och om möjligt överträffar miljökrav i lagar och bestämmelser.
- Förebygger och minimerar risker för oss att genom olyckshändelse förorena mark, luft och vatten.
- Hushåller med vår egen förbrukning av naturresurser.
- Samverkar i miljöfrågor med kunder, leverantörer och andra intressenter.
- Redovisar öppet miljöfakta internt och externt.

3

INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt	Nej
Omfattas varan av RoHS-direktivet	Nej
Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion	Nej
Varans vikt	3,51 - 3,55 kg

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
--------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------	-----------

ABS plast		9003-56-9		3,4 - 4,2%	
Rostfritt stål, AISI 304, 8-10,5% Ni, Bedömning på legeringsnivå		12597-68-1	603-108-1	94,9 - 95,8%	
Termoplastisk Elastomer, TPE, ospecificerad		Övrigt, polymer		0,7 - 1%	

Del av materialinnehållet som är deklarerat

99% - 101%

Särskilt farliga ämnen

Varan innehåller INTE några ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts

2019-07-16 00:00:00

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0.1 viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan.

4

RÅVAROR

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Nej

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

5

MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Nej

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv

Tillverkningen är certifierad enligt ISO 14001:2015. Monterad produkt sitter installerad på vägg i färdig byggnadskonstruktion.

6

DISTRIBUTION**Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan**

Artikeln är förpackad styckvis. Transport till grossister kan ske antingen i kartong eller på pall. Efter installation kan förpackningsmaterialet sorteras i respektive avfallskärl.

7

BYGGSCKEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring? Nej

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror? Nej

8

BRUKSSKEDET

Finns skötselanvisningar/skötselråd? Ja

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan? Ej relevant

9

RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering? Nej

10

AVFALLSHANTERING

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall? Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan? Ja

Hela varan

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? Ja

Hela varan

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? Ja

Plast-detaljer

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	Nej
När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?	Nej
Avfallskod (EWC) för den levererade varan	170405

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
803 41 05		7330710110106
803 41 06		7330710110113

Produktdatablad

Prestandadeklaration

Säkerhetsblad

Miljövarudeklaration

Skötselansvisning jafo-XMUB_utslagsback_tvättställ-drift-skötsel.pdf

Övriga bifogade dokument

-Utslagsback_MB2_8034106.pdf

-Utslagsback_UB2_8034105.pdf

JAFÖs TVÄTTSTÄLL OCH UTSLAGSBACKAR

ALLMÄNT

JAFÖs rostfria tvättställ och utslagsbackar är lätta att rengöra tack vare sina släta ytor. Utslagsbackarna finns med eller utan bräddavlopp.

OBS! Enligt gällande byggregler ska enheter med bräddavlopp installeras i utrymme utan golvbrunn.

MATERIAL

JAFÖs rostfria tvättställ och utslagsbackar är tillverkade i rostfritt stål SS 2333.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

Rostfritt stål är mycket hållbart och behåller sitt ursprungliga utseende om det rengörs med jämna mellanrum. Använd en mjuk trasa eller en borste som fuktats i ljummet vatten. Vid kraftig nedsmutsning kan diskmedel, mild tvål eller ett mildt, icke-slipande rengöringsmedel avsett för rostfritt stål också användas och flera behandlingar kan behövas. Vid fläckar eller missfärgning kan ett polermedel anpassat för rostfritt stål användas. Ytan kan behandlas med avkalkningsmedel eller ättiksprit (10%). Skölj noga och eftertorka direkt efter behandlingen.

Den rostfria ytan kan skadas av vassa föremål. Använd inte stålull då denna repar ytan och efterlämnar partiklar som kan leda till rostangrepp. Undvik längre kontakt med syra- eller klorhaltiga rengöringsmedel då detta kan orsaka frätskador.



Vi har produkter anpassade till branschregler Säker Vatteninstallation 2016:1.

RSK 8034106

Utslagsback MB2



Utslagsback MED bräddavlopp. En nyutvecklad Utslagsback med patenterad upphängning av det uppfällbara gallret i stänkplåten. Utslagsbacken får en stabil infästning i väggen med hjälp av den integrerade bottenventilen i centrumkonsolen. Utslagsbacken som är producerad i rostfritt stål SS2333/AISI304 levereras med bräddavlopp. Levereras med fabriksmonterad bottenventil G = 1 1/2" och centrumkonsol komplett med monteringsanvisning och bormall för enkel och säker montering. Utslagsbacken finns även utan bräddavlopp, RSK 8034105. OBS! Enligt gällande byggregler ska enheter med bräddavlopp installeras i utrymme utan golvbrunn.

RSK NUMMER	8034106
KATEGORI	Tvättställe / Utslagsbackar
PRODUKT	Utslagsback
PRODUKTNAMN	MB2
DIMENSION	G40
FUNKTION	Utan bräddavlopp
VARIANT	Integrerad bottenventil och centrumkonsol
TRYCK / FLÖDE / TEMP	-
MATERIAL	Rostfritt stål
YTBEHANDLING	Elpolerad

RSK 8034105

Utslagsback UB2



Utslagsback UTAN bräddavlopp. En nyutvecklad Utslagsback med patenterad upphängning av det uppfällbara gallret i stänkplåten. Utslagsbacken får en stabil infästning i väggen med hjälp av den integrerade bottenventilen i centrumkonsolen. Utslagsbacken som är producerad i rostfritt stål SS2333/AISI304 levereras utan bräddavlopp. Levereras med fabriksmonterad bottenventil G = 1 1/2" och centrumkonsol komplett med monteringsanvisning och bormall för enkel och säker montering. Utslagsbacken finns även med bräddavlopp, RSK 803 41 06. OBS! Enligt gällande byggregler ska enheter med bräddavlopp installeras i utrymme utan golvbrunn

- Anslutning bottenventil: G = 1 1/2".
- Underhåll utslagsvasken och bottenventilen genom att regelbundet spola igenom denna med vatten. Undvik att spola ner grov smuts. Vid rengöring av utslagsvasken använd ett mildt, icke slipande rengöringsmedel avsett för rostfritt stål vid avtorkning.

RSK NUMMER	8034105
KATEGORI	Tvättställ / Utslagsbackar
PRODUKT	Utslagsback
PRODUKTNAMN	UB2
DIMENSION	G40
FUNKTION	Utan bräddavlopp
VARIANT	Med bottenventil och centrumkonsol
TRYCK / FLÖDE / TEMP	-
MATERIAL	Rostfritt stål
YTBEHANDLING	Elpolerad