

# AA

PRESSKOPPLINGAR V-profil 12-54 mm

Godkända  
pressverktyg  
V-profil



## Godkända pressverktyg för tappvatten- och värmeinstallationer

Vi rekommenderar att pressmaskin och pressbackar/slingor är av samma fabrikat.

Dimension *	Fabrikat	Modell	Pressback/slinga, V-profil **
12-28 mm, elfz och rfr 12-35 mm, koppar	NOVIPRO	NOVIPRO ACO103 (12 V)	NOVIPRO pressbackar PB1: 12-35 mm
12-54 mm		NOVIPRO ACO203 (18 V)	NOVIPRO pressbackar PB2: 12-54 mm, s k "snap on" presslinga 42 och 54 mm (med ZB201/203 adapter/mellanback)
12-28 mm, elfz och rfr 12-35 mm, koppar		NOVIPRO Compact NOVIPRO Compact TT	NOVIPRO Compact Pressbackar: 12-35 mm
12-54 mm		NOVIPRO 3 000 NOVIPRO 4 000	NOVIPRO Pressbackar: 12-54 mm presslinga 42 och 54 mm (med ZB1 adapter)
12-28 mm, elfz och rfr 12-35 mm, koppar	Novopress	AFP101 (9,6 V) ACO102 (12 V) ACO103 (12 V)	Novopress pressbackar PB1: 12-35 mm
12-54 mm		ECO201/202/203 (230 V) ACO1 Pressboy (12 V) ACO3 Pressmax (12 V) ACO201 (12 V) ACO202/ACO203 (18 V) ACO202XL ACO203XL EFP2 (230 V) EFP201/202/203 (230 V) AFP201/202 (14,4 V)	Novopress pressbackar PB2: 12-54 mm s k "snap on" presslinga 42 och 54 mm (med ZB201/203 adapter)
42-54 mm		ECO301 (230 V) ECO3 Pressmax (230 V)	Novopress Presslinga 42 mm och 54 mm (med ZB302/303 adapter) s k "snap on" presslinga Novopress 42 mm och 54 mm (med ZB303 adapter)
12-28 mm, elfz och rfr 12-35 mm, koppar		Rothenberger	Romax Compact Romax Compact TT
12-54 mm	LK Systems	Romax 3 000 Romax 4 000	Rothenberger Standard Pressbackar: SV 12-54 mm presslinga SV 42 och SV 54 mm (med ZB1 adapter)
12-28 mm		Minipress V2 19 kN	LK Systems miniback: V12-V28
12-28 mm, elfz och rfr 12-35 mm, koppar	Klauke/LK Systems	MAP219 Klauke Mini (18 V)	Klauke Mini Pressbackar 12-22 mm (KSP4) Klauke Mini Pressbackar 12-28 mm (KSP4)
12-54 mm		UAP2 (12 V) UNP2 (230 V) UAP3L (18 V) UAP4L (18 V)	Klauke Pressbackar: 12-54 (KSP4) och SSK 42-54 mm presslinga (KSP4) med SBK4254 adapter
12-28 mm, elfz och rfr 12-35 mm, koppar	REMS	Mini Press ACC (14 V) Mini Press 22V (21,6 V)	REMS Mini Press Pressbackar: 12-35 mm
12-54 mm		Powerpress (230 V) Powerpress SE (230 V) Powerpress ACC (230 V) Akku-Press (12 V) Akku-Press ACC (12 V)	REMS Press Pressbackar: 12-54 mm
12-28 mm, elfz och rfr 12-35 mm, koppar	Roller	Multi-Press Mini ACC (14 V)	Roller Press Mini Pressbackar: 12-35 mm
12-54 mm		Roller Uni-Press (230 V) Uni-Press SE (230 V) Uni-Press ACC (230 V) Multi-Press (12 V) Multi-Press ACC (12 V)	Roller Pressbackar: 12-35 mm
12-54 mm	Ridgid	RP210B (18 V)	Ridgid Pressbackar: 12-28 mm
		RP 340-C (230 V) RP 340-B (18 V) RP 350 (18 V) RP 351 (18 V)	Ridgid Pressbackar: 12-54 mm
12-28 mm	Viega	Picco	Viega Picco Pressbackar: 12-28 mm
12-54 mm		Pressgun 5 Pressgun 4E Pressgun 4B Pressgun 6 Typ2 PT3-EH PT3-AH Akku Press - Handy	Viega PT2 Pressbackar: 12-54 mm

\* Gäller koppar, elförzinkat (elfz) och rostfritt (rfr) om inget annat anges.

\*\* Säkerställ att pressbackar/slingor är kompatibla med pressmaskinen.

## Godkända pressverktyg för gaspresskopplingar

Avser gaspresskopplingar i koppar med gul O-ring i HNBR. Vi rekommenderar att pressmaskin och pressbackar/slingor är av samma fabrikat.

Dimension	Fabrikat	Modell	Pressback/slinga, V-profil **
12-35 mm	NOVIPRO	NOVIPRO ACO103 (12 V)	NOVIPRO PB1: 12-35 mm
12-54 mm		NOVIPRO ACO203 (18 V)	NOVIPRO PB2: 12-54 mm, s k "snap on" presslinga 42 och 54 mm (med ZB201/203 adapter/mellanback)
12-35 mm		NOVIPRO Compact NOVIPRO Compact TT	NOVIPRO Compact Pressbackar: 12-35 mm
12-54 mm		NOVIPRO 3 000 NOVIPRO 4 000	NOVIPRO Pressbackar: 12-54 mm s k "snap on" presslinga 42 och 54 mm (med ZB1 adapter)
12-35 mm	Novopress	AFP101 (9,6 V) ACO102 (12 V) ACO103 (12 V)	Novopress pressbackar PB1: 12-35 mm
12-54 mm		ECO201/202/203 (230 V) ACO1 Pressboy (12 V) ACO3 Pressmax (12 V) ACO201 (12 V) ACO202/ACO203 (18 V) EFP2 (230 V) EFP201/202/203 (230 V) AFP201/202 (14,4 V) ACO202XL/ACO203XL	Novopress pressbackar PB2: 12-35 mm  Novopress presslinga 42 mm och 54 mm (med ZB201/203 adapter), s k "snap on"
42-54 mm		ECO301 (230 V) ECO3 Pressmax (230 V)	Novopress presslinga 42 mm och 54 mm (med ZB302/303 adapter) s k "snap on" presslinga 42 mm och 54 mm (med ZB303 adapter)
12-35 mm		Romax Compact Romax Compact TT	Rothenberger Compact Pressback: 12-28 mm Rothenberger Compact Pressback: 12-35 mm
12-54 mm	Rothenberger	Romax 3 000 Romax 4 000	Rothenberger Standard Pressbackar: 12-54 mm presslinga 42 och 54 mm (med ZBS1 adapter)
12-35 mm		MAP219 Klauke Mini (18 V)	Klauke Mini Pressbackar 12-22 mm (KSP4) Klauke Mini Pressbackar 12-28 mm (KSP4)
12-54 mm	Klauke/ LK Systems	UAP2 (12 V) UNP2 (230 V) UP75 UAP3L (18 V) UAP4 UAP4L (18 V)	Klauke Pressbackar: 12-35 (KSP4) och 42-54 presslinga (KSP4) med SBK4254 adapter
12-35 mm	REMS	Mini Press ACC (14 V)	REMS Mini Press Pressbackar: 12-35 mm
12-54 mm		Powerpress 2 000 (230 V) Powerpress SE (230 V) Powerpress ACC (230 V) Akku-Press (12 V) Akku-Press ACC (12 V)	REMS Press Pressbackar: 12-35 mm och presslinga

Koppar kan pressas med pressbackar upp till 54 mm, men rekommendationen är att använda slinga på 42 mm och 54 mm. Följ rekommendation från tillverkaren av pressmaskinen som används vad gäller service och kalibrering.

\*\* Säkerställ att pressbackar/slingor är kompatibla med pressmaskinen.



Tänk på att specifikationen på pressverktyget skiljer mellan de olika fabrikaten. Säkerställ att verktyget som ska användas klarar den dimension och det material (koppar, elförzinkat, rostfritt) som ska pressas. Elförzinkat och rostfritt kan av flera fabrikat kräva en högre presskraft än koppar.

Distribueras av SGDS Gruppen AB  
För teknisk support, kontakta oss på  
020-55 11 00 eller [tksg@altech.nu](mailto:tksg@altech.nu)

Altech<sup>••</sup>