

OSO BS blandesentral



10-2017

Samlerør for multimontasje av OSO industriberedere


OSO BS blandesentraler leveres komplett med blandeventil, tilbakeslagsventiler, termometer, hettvanns- og wc-uttak, samt T-stykke med koblinger både mot bereder, BS-sett, PS 15 pumpesentral og evt. SR eller SRS samlerør. BS kan dreies 360°. For garantert blandetemperatur foreslås kobling med utjevningstank.

OSO BS er tilpasset for montasje med Mapress klemfittings-system.

BS krever ikke noe spesielt vedlikehold, men anslutninger bør sjekkes jevnlig for lekkasje og ettertrekkes hvis behov.

Detaljskisse, se baksiden.

BLANDESENTRALER - BS - For optimal uttapping fra industriberedere

|  | FORDELER Passer for 300-1000 l. enkel- og multi-montasje. Blandeventil 32-82°C + tilb.sl.ventil, termometer, hettv. og wc anslutning. | Varenr. NRF | Varebetegnelse | Beskrivelse | Dimensjon |
|---|--|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------|
| | | 801 3301 | BS ¾" - 1,5 l/s | Blandesentral ø42-1 ½" Mapress | 275x440x210 |
| 801 3302 | BS 1" - 2,5 l/s | Blandesentral ø42-1 ½" Mapress | 215x440x275 | | |
| 801 3303 | BS 1 ½" - 4 l/s | Blandesentral ø42-1 ½" Mapress | 250x510x290 | | |
| 801 3454 | BS 2" - 5 l/s | Blandesentral | 245x630x305 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Detaljtegning - OSO BS blandesentral for industriberedere

