

HeatUp Klammer



Accepterad
monterings-
anvisning
2021:1



PRODUKTBESKRIVNING

HeatUp Klammer till HeatUp Rör i Rör.
HeatUp Klammer används vid fixering av HeatUp Skyddsror.
HeatUp Klammer är testat och godkänt enligt
- SINTEF 3B0409.04

Installation skall ske enligt Branschregler Säker Vatten Installation, kall- och varmvatten ska vara separerat.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

HeatUp Klammer används vid fixering av HeatUp Skyddsror.

MONTERINGSANVISNING

1. Fäst HeatUp Klammer mot HeatUp Rör i Rör och skruva fast skruven.
2. Fixeringen skall ske 600-1200 mm beroende av vilken typ av installation som utförs.
HeatUp PEX-a 16x2.0 får exempelvis maximalt ha ett avstånd på 600mm mellan fixeringspunketer för att möjliggöra utbyte av medierör.

TEKNISK DATA:

| | |
|----------------------|-----------|
| Material: | Plast |
| RSK NR 25 mm Enkel: | 299 30 07 |
| RSK NR 25 mm Dubbel: | 299 30 09 |
| RSK NR 28 mm Enkel: | 299 30 08 |
| RSK NR 28 mm Dubbel: | 299 30 10 |