


SE: Krankäglor för 3/4"-armatur. Med packningar för kranöverdel.



Krankäglor (20)

Byte av krankägla:

1. Stäng av huvudkranen.
2. Skruva loss kranöverdelen och byt kägla.
3. Skruva upp spindeln (och därmed krankägla) så långt det går.
4. Byt packningen och skruva fast kranöverdelen i blandarhuset.
5. Skruva ner ratten till stängt läge och öppna huvudkranen.

Bra att veta:

Vid FMM-kranöverdel med dolt nyckeltag måste ratten tas bort för att nyckeltaget ska bli åtkomligt. Skruva upp ratten till fullt öppet läge och dra av den. Ratten kan dras av och tryckas fast endast i fullt öppet läge.

FMM 3600-2029
RSK 891 34 69



FM Mattsson

FM Mattsson
Box 480
SE-792 27 MORA
SWEDEN
www.fmmattsson.com

Vikinstruktion

62 mm

A horizontal double-headed arrow is positioned below the text '62 mm'. The arrow's right end points to a vertical dashed line that runs through the center of the page. The left end of the arrow points to the left edge of the page.

62 mm

A horizontal double-headed arrow is positioned below the text '62 mm'. The arrow's left end points to a vertical dashed line that runs through the center of the page. The right end of the arrow points to the right edge of the page.