



#### Viktigt gällande säkerhetsutrustning!

Vid håltagning/kapning av bänkskiva måste ansiktsmask användas. Denna ska vara av typen P3 tillverkad enligt standard EN 143. Använd en overall som är tillverkad i ett material som förhindrar absorption av damm.

#### Håltagning i bänkskiva

Skiss med rekommenderade håltagningsmått finns i underskåpets installationsmanual.

Maximal belastning på bänkskiva: 20 kg.

1. Håltagning kan göras på hela bänkytan, men säkerställ att hålet är minst 50 mm från ytterkant samt att blandare respektive bottenventil och vattenlås inte tar i lådinsatsen under.
2. Placera blandaren bakom underskåpets lådinsats.
3. Säkerställ att tvättställets bottenventil och vattenlås är centrerat i lådinsatsens U-formade urskarving.
4. Borra hål anpassade till storlek på blandare och bottenventil. Borra med diamantborr och använd vatten för avkyllning för att förhindra dammbildning vid borrar.

### Skötselråd

#### Regelbunden rengöring

Vid regelbunden rengöring, använd mild tvållösning.  
Skölj därefter rikligt med vatten och torka med hushållspapper eller bomullshandduk.

#### Fettfläckar

Använd mildt diskmedel och gnugga varsamt med en svamp, så inte ytan repas. Undvik svamp med slipande yta.  
Skölj därefter rikligt med vatten och torka med hushållspapper eller bomullshandduk.

#### Kalkavlagringar

Använd ättika och en fuktig svamp.  
Om fläckarna kvarstår kan du späda ett kalkrengöringsmedel med vatten, låt aldrig verka mer än max 2 minuter.  
Skölj därefter rikligt med vatten och torka med hushållspapper eller bomullshandduk.

#### Andra svåra fläckar

Fläck	Rengöringsprodukt	Hjälpmedel	Applicera
Mat	Mild tvållösning	Våt disktrasa	På bänkskivan eller på trasa
Bläck	Alkoholetyl	Hushållspapper	Applicera i hushållspappret
Flottiga fläckar, typ olja	Mild tvållösning	Våt svamp	På bänkskivan eller på trasa
Ocid/metall	Saltsyra	Hushållspapper	Applicera i hushållspappret

Skölj därefter rikligt med vatten och torka med hushållspapper eller bomullshandduk

#### Värmeffläckar

Undvik hög värme mot bänkskivan.

#### Allmänna råd vid rengöring

##### Använd gärna

- Mild tvållösning
- Mjuk svamp, disktrasa eller microfiberduk
- Torka gärna med hushållspapper eller bomullshandduk

##### Undvik

- Stående vatten under långa perioder
- Direkt solljus utomhus
- Användning av klorbaserade produkter och kontakt med fluorvätesyra

##### Använd inte

- Vassa föremål mot ytan
- Tvättsvampar med slipande yta
- Vattenavvisande medel, polermedel eller liknande
- Polera inte ytan
- Färgborttagningsmedel, kaustiksoda eller produkter med högre PH-värde än 10
- Avfettningsmedel eller annat starkt verkande produkter som innehåller en lösning på 50 % saltsyra eller natriumhydroxid
- Rengöringsmedel som har en sammansättning innehållande mineral eller mikroartiklar
- Färgborttagningsmedel, rengöringsmedel till ugn eller rengöringsmedel som innehåller metylenklorid, syrhaltiga medel till att rengöra avlopp
- Nagelborttagningsmedel med aceton

Distribueras av SGDS Gruppen AB

För teknisk support, kontakta oss på 020-51 55 15 eller [tk@alterna.se](mailto:tk@alterna.se)

2(2)