


a-collection




1



2



4



6

Dimension, mm		Antal varv som muttern skall dras efter handåtdragning	
dy	Nyckelvidd	Kopparrör	PEX-rör
8	15	1¼	
10	19	1¼	
12	19	1	1
15	24	1	1
16	24	1	1
18	27	1	1
22	32	1	1
28	38	1	¾
35	48	¾	
42	54	¾	
54	70	¾	

Anslutnings slangar med slätända jämsställs med kopparrör.

Tillverkningen av denna produkt har skett i enlighet med typgodkännandet med beslut om tillverkningskontroll samt de handlingar som lagts till grund för beslutet om typgodkännandet

Monteringsanvisning för a-collection klämringsskoppling och minikulventil för kopparrör och PEX-rör

1. Kapa röret vinkelrätt med röravskärare.
2. Efter kapning skall rörände gradas in- och utvändigt så att grad eller förträngning avlägsnas. Spån som uppkommer vid kapning och gradning skall avlägsnas från röret.
3. Stödhylsa ska användas till mjuka och halvhårda kopparrör. Vid montering av PEX-rör skall stödhylsan vara så lång att den täcker hela mutterns längd.
4. Skjut in röret i kopplingen till ändstopp. Obs Kopplingen behöver inte demonteras. Alternativt kan insticksdjupet markeras på röränden. Kopplingen är korrekt monterad då markeringen nått muttern. Drag åt kopplingsmuttern. Se tabell. Åtdragning kan underlättas med lite smörjmedel på gängan.
5. Vid anslutning med förminskning ska muttern dras till förminskningen "kollapsar", knäpper till och därefter ytterligare antal varv enligt tabell och kopplingens mindre dimension.
6. Drag åt kopplingsmuttern med skiftnyckel, fast nyckel eller annat lämpligt verktyg enligt tabell. Använd ej rörtång eller tandad polygrip då muttern kan deformeras!
7. Undvik spänningskorrosion genom att lossa muttern för att därefter göra en lättare åtdragning. Spänningskorrosion kan orsaka sprickbildning i rördelens gods efter vid första åtdragning.

a-collection klämringsskoppling och minikulventil får inte användas tillsammans med liknande detaljer av annat fabrikat!



Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Ahlsell Sverige AB garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.