

## Instruktion

# Demontering/Montering av TIP-isolering

### Demontering

**Det krävs 2 personer för att demontera**

- 1) Avlägsna täckbrickorna runt muffarna.
- 2) Knäpp upp klämmorna på baksidan av tanken, dra isär kardborrebandet försiktigt. Lossa klämman från kroken uppe och nere.
- 3) Ta tag i plåten och gå runt tanken åt var sitt håll, se till att isoleringen följer med och inte har fastnat runt muffarna. Lägg ner den försiktigt med isoleringen uppåt.
- 4) Avlägsna topplåten.

### Montering

**Det krävs 2 personer för att montera**

- 5) Lägg på topplåten.
- 6) Lyft upp plåten försiktigt och gå runt tanken. Under tiden som en person håller ihop plåten på baksidan av tanken, går den andra till framsidan och trycker försiktigt plåten med isoleringen över muffarna.
- 7) Sätt klämman i kroken uppe och nere utan att spänna fast den ännu. Börja framifrån i mitten av tanken och gå åt var sitt håll och pressa samtidigt isoleringen mot tanken så att kardborren kan fästas i varandra. Tryck fast listen på topplåten, börja framifrån och gå åt sidorna. Knacka lätt med en plasthammare så att plåten går in i spåret på listen ordentligt.
- 8) Spänn ihop spännet, se till att listen går rakt emot och ej omlott, spänn den nedre på samma sätt.
- 9) Montera tillbaka täckbrickorna.

