

JAFO Klinkerpaket Universal Spalt Monteringsanvisning

RSK 713 39 10 NRF 3404106



JAFO Klinkerram Universal Spalt passar alla 150-brunnar. Underdelen gör att ramen centreras mitt över golvbrunnen så att vattenlåset lätt kan tas upp och rensas. Underdelen är 60 mm hög och kan kapas till önskad höjd. Klinkerramen kan förhöjas i steg om 10 mm med klinkerramsförhöjning RSK 713 38 98. Universal Spalt har borstat, rostfritt lock i stål som ger ett elegant och diskret utseende. Tål belastning 150 Kp.

INNEHÅLL

- 2 mm tjock tjockt borstat, rostfritt lock
- Rostfri ram 155 X 6 mm
- Kapbar underdel i plast
- Denna monteringsanvisning

MONTERING se nästa sida



7

3 3 0 7 1 0 4 2 0 1 3 7

MONTERING

Installera golvbrunnen, lägg tätskiktet enl tillverkarens anvisningar.

1. Placera klinkerram Universal i golvbrunnssätet.
2. Mät ut önskad höjd och kapa underdelen.
3. Gör några snitt i underkanten av underdelen nerifrån och upp för dränering av vatten.
4. Tryck ner underdelen i golvbrunnssätet och foga runt omkring.
5. Foga ramen.

