

# Kultappventil

BA 34 - BA 334

5-19-1

- G 1/2 - 3/4
- Handtag alt. vred
- Komplet med slangförskruvning



## Användningsområde

Eget vatten

## Konstruktion

Kultappventil komplett med slangförskruvning.

## Märkning

DN, PN, fabrikat

## Tryck och temperatur

Max arbetstryck: 10 bar.  
Max arbetstemperatur: 150°C.

## Detalj/materialspecifikation

Ventilhus	Mässing EN 12165 CW617N förnicklat
Kula	Mässing EN 12165 CW617N hårdförokromad
Spindel	Mässing EN 12164 CW614N
Sättespackningar	PTFE
Spindelpackning	PTFE
Handtag	Lackerat stål
Vred	Lackerad aluminium

## Kultappventil

BA 34 - BA 334

5-19-2

## BA 34



## BA 34 Utv gga x slangförskruvning, med handtag

Art. nr.	RSK nr	DN	G	Slanganslutn
BA 34-15	450 12 32	15	1/2	1/2
BA 34-20	450 12 33	20	3/4	3/4

## BA 334



## BA 334 Utv gga x slangförskruvning, med vred

Art. nr.	RSK nr	DN	G	Slanganslutn
BA 334-15	450 12 30	15	1/2	1/2
BA 334-20	450 12 31	20	3/4	3/4

# Kultappventil

BA 34 - BA 334

5-19-3

## Installation

Ventilen har utvändig rörgänga. Undvik att klämma ventilhuset i skruvstäd eller med rörtång.

## Skötsel & underhåll

Kulventiler är normalt underhållsfria men bör manövreras med jämna mellanrum. Ledning fram till kultappventil ska tömmas då frysrik föreligger.