

Kontrollmanometerventil med kontrollfläns, DN 8-15, PN 100/400, invändig/utvändig gänga

Drift skötsel

Beskrivning

Kontrollmanometerventil avsedd för vätskor, ånga och gaser. Hus och överdel smitt i ett stycke. Invändig spindelgंगा med stigande spindel. Spindel finbearbetad med låg stigning vilket gör ventilen lätt-manövrerad med god reglering. Centrerad och styrd spindel. Finslipade tätningsytor för god tätning. Förkomprimerad grafitpackning i packbox ger underhållsfritt utförande. Kontrollflänsen har tätningsränder. Anslutningsstycke på utloppet för montage av tryckmätare i önskat läge.



Material

| | 324 | 334 | 344 |
|---|---------|----------------|---------------|
| Hus | mässing | rostfritt stål | syrafast stål |
| Spindel | mässing | rostfritt stål | syrafast stål |
| Gland | mässing | rostfritt stål | syrafast stål |
| Packboxmutter | mässing | rostfritt stål | syrafast stål |
| Ratt av stålplåt (annat material vid begäran) | | | |

Max arbetstryck bar (e) vid arbetstemperatur:

| Temperatur | 20°C | 110°C | 125° | 200°C | 300°C |
|------------|------|-------|---------------|-------|-------|
| | 100 | 16 | (Max. 185 °C) | | |
| | 400 | | 160 | 125 | 20 |

Måttuppgifter

| DN | 8 | 10 | 15 |
|---------|------|------|------|
| L | 65 | 70 | 85 |
| H | 85 | 85 | 85 |
| B | 65 | 70 | 70 |
| Vikt kg | 0,35 | 0,39 | 0,50 |