

Backventil

Cromax – BA 35, BA 36, BA 39

5-29-1

- Back- och bottenventil
- G³/₈ - 4 inv gga
- Rostfritt stål SIS 2333
- Vitontätning
- På begäran rostfritt syrafast stål SIS 2343



Användningsområde

Tappvatten, lågtrycksånga, processledningar, luft, kyla, olja, livsmedel, läkemedel och andra media mot vilka ventilens ingående material är resistent.

Konstruktion

Back- och bottenventil med inv gga. Strömningsmässigt gynnsam utformning av hus = höga K_v-värde. BA 39 är försedd med propp för funktionskontroll i enlighet med EN 1717 typ EA, för vätskekategori 1 och 2.

Provningar/godkännande

Varje ventil provtrycks före leverans

Märkning

Fabrikat, G, flödesriktning

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: 30 bar

Min/max arbetstemperatur: -30°C - +150°C

Tillbehör

Med 1/8 kontrollpropp i enlighet med EN-1717, typ EA. NPT-gänga, flänsade Cromaxbackventiler, utv gga, backventil i nylon PA66 etc.

Detalj/materialspecifikation


Hus	Rostfritt stål SIS 2333
Platta/Spindel	Rostfritt syrafast stål SIS 2343
Styrning	PTFE
Fjäder	Rostfritt syrafast stål SIS 2343
Tätning	Viton
Sil	Rostfritt stål SIS 2333
Propp	Rostfritt syrafast stål SIS 2343

Backventil

Cromax – BA 35, BA 36, BA 39

5-29-2


BA 35



BA 35 Rostfri, inv gga

Art. nr.	RSK nr	Inv gga G	Mått i mm		Öppn. tryck bar	Kv-värde
			A	B		
BA 35-15	496 90 01	1/2	54	32	0,025	8
BA 35-20	496 90 02	3/4	70	44	0,03	10
BA 35-25	496 90 03	1	84	53	0,03	19
BA 35-32	496 90 04	1 1/4	99	62	0,03	27
BA 35-40	496 90 05	1 1/2	119	78	0,03	38
BA 35-50	496 90 06	2	123	89	0,03	56
BA 35-65	496 90 07	2 1/2	147	113	0,03	73
BA 35-80	496 90 08	3	166	132	0,03	102
BA 35-100	496 90 09	4	193	167	0,03	160

BA 36



BA 36 Rostfri silkorg, utv gga


Art. nr.	RSK nr	Utv gga G	Mått i mm			
			A	B		
BA 36-15	496 90 11	1/2	53	47		
BA 36-20	496 90 12	3/4	62	54		
BA 36-25	496 90 13	1	73	59		
BA 36-32	496 90 14	1 1/4	78	68		
BA 36-40	496 90 15	1 1/2	88	77		
BA 36-50	496 90 16	2	104	86		
BA 36-65	496 90 17	2 1/2	130	95		
BA 36-80	496 90 18	3	150	107		
BA 36-100	496 90 19	4	165	128		

Backventil

Cromax – BA 35, BA 36, BA 39

5-29-3

BA 39



BA 39 Rostfri, inv gga, kontrollerbar

Art. nr.	RSK nr	Inv gga G	Mått i mm		Öppn. tryck bar	Kv-värde
			A	B		
BA 39-15	496 90 20	1/2	71	56	0,025	8
BA 39-20	496 90 21	3/4	79	66	0,03	10
BA 39-25	496 90 22	1	93	69	0,03	19
BA 39-32	496 90 23	1 1/4	107	75	0,03	27
BA 39-40	496 90 24	1 1/2	126	90	0,03	38
BA 39-50	496 90 25	2	131	96	0,03	56

Större dimensioner på begäran.

Backventil

Cromax – BA 35, BA 36, BA 39

5-29-4

Installation

Backventilen har invändiga rörgångor. Undvik att klämma ventilhuset i skruvstäd eller med rörtång. Ge akt på flödesriktning.

Skötsel & underhåll

Backventiler är normalt underhållsfria men bör kontrolleras med jämna mellanrum.