

Heatup Anslutningskoppling Euroconus



PRODUKTBESKRIVNING

Anslutningskoppling av mässing för montering direkt mot golvvärmefördelare. Kopplingen består av mutter, stödhylsa samt klämring.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Anslutningskoppling är anpassad för att montera golvvärmeröret direkt mot golvvärmefördelare. Kopplingen passar på Heatup golvvärmefördelare med 3/4" utvändig gänga.

BRUKSANVISNING

- 1) Grada röret så inga vassa kanter finns
- 2) Trä över mutter över röret
- 3) Trä över klämringen över röret
- 4) Tryck in stödhylsan i röret så långt det går
- 5) Montera röret med koppling in i fördelaren
- 6) Dra åt muttern

TEKNISKA DATA:

Material Mutter:	Mässing
Material Klämring:	Mässing
Material Stödhylsa:	Mässing
Material o-ring:	EPDM

Min/Max temperatur:	0 / 70°C
Max tryck:	6 Bar
RSK Nummer 12x2,0:	298 80 21
RSK Nummer 16x2,0:	298 80 22
RSK Nummer 20x2,0:	298 80 23

Notera:

Förpackningen i plast och kartong kan förbrännas eller återvinnas som energiavfall. Får inte brännas i privata eldstäder. Förpackning och överblivet material levereras till närmaste återvinningsstation.