

Heatup Smart Expansions Modul

För Heatups Smart system



PRODUKTBESKRIVNING

HeatUp Smart expansionsmodul.

Används för att bygga ut heatup smart systemet med bla. kylningsläge.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Expansionsmodulen gör att kopplingsboxen blir nästan obegränsad i möjligheter för värmestyrning. Exempel på möjligheter: växla till kylningsläge, stöd för 2,3 och 4 rörssystem, temperaturregulering kyl/värmemedier fram till fördelare m.m m.m.

MONTERINGSANVISNING

För komplett monteringsanvisning se installationsguide 1 och 2 för expansionsmodul.

TEKNISKA DATA:

Strömförsörjning:	220-240 VAC
Matningsfrekvens:	2,4 GHz
Omgivningstemperatur:	0 - 50° C
Temperatur lagring/trans	-20 - 65° C
Temperatur kultryckstest	75° C
Dimension:	97x53x24mm
Förereningsgrad:	Grad 2, normal hushållsmiljö
Drifttid:	Permanent ansluten

IP Klass:	20
Programvaruklass:	Klass A
Uppfyller krav,direktiv:	RED, RoHS, WEEE
Skyddsklass:	Klass III
Drifttid:	Permanent ansluten
Impulsmärkning:	4 kV
Färg:	Vit RAL9010/Grå RAL7024
RSK Nummer:	298 80 99

Notera:

Förpackningen i plast och kartong kan förbrännas eller återvinnas som energiavfall. Får inte brännas i privata eldstäder.

Förpackning och överblivet material levereras till närmaste återvinningsstation. Produkten ska kasseras enl.reglererna för elektroniskt avfall.