

## Heatup By Pass



### PRODUKTBESKRIVNING

Heatup ByPass ventil används när ett min.flöde krävs i golvvärmeanläggningen. ByPass ventilen har ett öppningstryck på 0,15 bar..

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ByPassventilen används för att förhindra övertryck samt att säkerställa ett min. flöde i golvvärmeanläggningen. ByPass ventilen öppnar då alla slingor/ventiler i golvvärmefördelaren är stängda samtidigt.

### BRUKSANVISNING

- 1) Montera på By-Passen på golvvärmefördelarens tilloppsdel (varma sidan).
- 2) Montera på By-Passen på golvvärmefördelarens returdel (kalla sidan).

### TEKNISKA DATA:

Material Ventil:	Mässing
Min/Max temperatur:	0 / 70°C
Max tryck:	6 Bar
Anslutning	1" utvändig gänga/union

Öppningstryck:	0,15 bar
Kvs-värde:	4,5 m <sup>3</sup> /h
RSK Nummer:	298 81 10

### Notera:

Förpackningen i plast och kartong kan förbrännas eller återvinnas som energiavfall. Får inte brännas i privata eldstäder. Förpackning och överblivet material levereras till närmaste återvinningsstation.