

KAN-therm koppling Eurocone för flerskiktsrör



Beskrivning

KAN-therm koppling Eurocone för flerskiktsrör (MLP) kopplas med gänganslutning och värmekretsfordelare med nipplar. Anslutningen består av anslutningskropp med O-ring, klämring och mutter. Eurocone är tillverkad enligt standard PN-EN 1254-4:2004.

Kod RSK	Kod KAN	Beteckning	Dimension [mm]	Förpackning
2451104	1010271002	Koppling Eurocone för flerskiktsrör	16 G $\frac{3}{4}$ "	15/150
2451105	1010271008	Koppling Eurocone för flerskiktsrör	20 G $\frac{3}{4}$ "	10/120

Teknisk data

Konstruktionsmaterial	mässing
Högsta drifttryck	10 bar
Drifttemperatur	80 °C
Högsta temperatur	95 °C
Högsta momentana temperatur	100 °C
Nyckelstorlek	30 mm
Färg	mässing, nickelpläterad



KAN Sp. z o.o.

ul. Zdrojowa 51, 16-001 Białystok-Kleosin, NIP: 9661319453, KRS: 0000187613
tel. +48 85 74 99 200, fax +48 85 74 99 201, e-mail: kan@kan-therm.com

www.kan-therm.com