

KAN-therm Universalkoppling i plast PPSU Eurocone



Beskrivning

KAN-therm universalkoppling i plast PPSU Eurocone kan användas för koppling av homogena rör PE-Xc, PE-RT, PE-RT Blue Floor och flerskiktströr PE-RT/Al/PE-RT. Kopplingskropp tål driftsparametrar i de flesta typiska inre hydrauliksystemen. Koppling med kopplingskropp i PPSU kan fungera vid samma parametrar som dess motsvarighet i mässing. Pressringens särskilt förstärkta konstruktion garanterar kopplingens täthet och höga mekaniska hållbarhet till 100%. Kopplingar som är tillverkade av PPSU kännetecknas av väldigt goda isoleringsegenskaper som i vanliga fall påverkar lokala värmeförluster i samband med transport av värmebärarvätska.

Kod RSK	Kod KAN	Beteckning	Dimension	Förpackning
2451082	1010271005	Universalkoppling i plast PPSU Eurocone avsedd för rör inom KAN-therm System	16 x G $\frac{3}{4}$ "	10/150
2451109	1110271012	Universalkoppling i plast PPSU Eurocone avsedd för rör inom KAN-therm System	20 x G $\frac{3}{4}$ "	10/120

Teknisk data

Konstruktionsmaterial	PPSU, mässing
Högsta drifttryck	10 bar
Drifttemperatur	80 °C
Högsta temperatur	90 °C
Högsta momentana temperatur	100 °C
Tryckprofil	U och TH
Nyckelstorlek	30 mm
Färg	svart, nickelpläterad



KAN Sp. z o.o.

ul. Zdrojowa 51, 16-001 Białystok-Kleosin, NIP: 9661319453, KRS: 0000187613
tel. +48 85 74 99 200, fax +48 85 74 99 201, e-mail: kan@kan-therm.com

www.kan-therm.com