

KAN-therm koppling Eurocone för PE-RT rör

Beskrivning

KAN-therm koppling Eurocone för PE-RT rör kopplas med gänganslutning med utvändigt Eurocone gänga och värmekretsfordelare med särskilda nipplar $\frac{3}{4}$ ". Eurocone är tillverkad enligt standard PN-EN 1254-4:2004.



| Kod RSK | Kod KAN | Beteckning | Dimension [mm] | Förpackning |
|---------|------------|---------------------------------|------------------------|-------------|
| 2451108 | 1110271003 | Koppling Eurocone för PE-RT rör | 12×2 G $\frac{3}{4}$ " | 15/150 |
| 2451122 | 1110271010 | Koppling Eurocone för PE-RT rör | 16×2 G $\frac{3}{4}$ " | 10/150 |
| 2451111 | 1810271001 | Koppling Eurocone för PE-RT rör | 17×2 G $\frac{3}{4}$ " | 10/150 |
| 2451123 | 1110271011 | Koppling Eurocone för PE-RT rör | 20×2 G $\frac{3}{4}$ " | 10/150 |

Teknisk data

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Konstruktionsmaterial | mässing |
| Högsta drifttryck | 10 bar |
| Drifttemperatur | 80 °C |
| Högsta temperatur | 95 °C |
| Högsta momentana temperatur | 100 °C |
| Nyckelstorlek | 30 mm |
| Färg | mässing, nickelpläterad |



KAN Sp. z o.o.

ul. Zdrojowa 51, 16-001 Białystok-Kleosin, NIP: 9661319453, KRS: 0000187613
tel. +48 85 74 99 200, fax +48 85 74 99 201, e-mail: kan@kan-therm.com

www.kan-therm.com