

KAN-therm kopplingar Click för vägguppvärmning



Beskrivning

KAN-therm kopplingar Click är avsedda för koppling av uppvärmnings- och kylningsskivor. Kopplingarna reducerar risken för läckage i systemet och erbjuder möjligheten att fritt välja sammanställning av uppvärmnings- och kylnings-skivor.

Munstycken Press är tillverkade enligt teknologin LBP – Leak Before Press.

Teknologin signalerar genom vattenläckage att kopplingar lämnats opressade av misstag och detta redan i samband med att systemet fylls på utan tryck (gäller kopplingar med diameter upp till 40 mm). Kopplingarna är tillverkade enligt standard PN-EN ISO 21003-3:2009.

Kod RSK	Kod KAN	Beteckning	Dimension [mm]	Förpackning
2665370	1809271000	Koppling Eurocone Click	8×1 / G¾"	15/150
2665371	1809042000	Muff Click	8x1	cc
2665372	1809042001	Övergångsmuff Press Click LBP	16x8	20/200
2819006	1809257000	T-rör Press Click LBP för väggvärme	16x8x16	5/60

Teknisk data

Konstruktionsmaterial	mässing
Högsta drifttryck	10 bar
Drifttemperatur	80 °C
Högsta temperatur	95 °C
Högsta momentana temperatur	100 °C
Pressprofil	U och TH
Färg	rostfritt/mässing



KAN Sp. z o.o.

ul. Zdrojowa 51, 16-001 Białystok-Kleosin, NIP: 9661319453, KRS: 0000187613
tel. +48 85 74 99 200, fax +48 85 74 99 201, e-mail: kan@kan-therm.com

www.kan-therm.com