


SYR 1915

Säkerhetsventil

SYR 1915 är en säkerhetsventil för slutna värme- och kylsystem. Säkerhetsventilen öppnar vid angivet tryck för att skydda anläggningen mot övertryck.



Arbetstemperatur: -10°C - +120°C
Glykol: Max 50%
Anslutning: Invändigt gängad

Typ	RSK/Art nr	Öppningstryck	Inlopp (A)	Utlopp (A1)	Höjd (mm)
SYR 1915	100 280	1,5 bar	R15	R20	78
	100 281	2,0 bar	R15	R20	78
	500 00 86	2,5 bar	R15	R20	78
	500 00 87	3,0 bar	R15	R20	78
	500 00 88	3,5 bar	R15	R20	78
	500 00 89	4,0 bar	R15	R20	78
	500 00 90	4,5 bar	R15	R20	78
	500 00 91	5,0 bar	R15	R20	78
	500 00 92	5,5 bar	R15	R20	78
	500 00 93	6,0 bar	R15	R20	78

Typ	RSK/Art nr	Öppningstryck	Inlopp (A)	Utlopp (A1)	Höjd (mm)
SYR 1915	100 244	1,5 bar	R20	R25	86
	100 283	2,0 bar	R20	R25	86
	500 00 94	2,5 bar	R20	R25	86
	500 00 95	3,0 bar	R20	R25	86
	500 00 96	3,5 bar	R20	R25	86
	500 00 97	4,0 bar	R20	R25	86
	500 00 98	4,5 bar	R20	R25	86
	500 00 99	5,0 bar	R20	R25	86
	500 01 00	5,5 bar	R20	R25	86
	500 01 02	6,0 bar	R20	R25	86

Typ	RSK nr	Öppningstryck	Inlopp (A)	Utlopp (A1)	Höjd (mm)
SYR 1915	555 75 96	1,5 bar	R25	R32	120
	555 75 97	2,0 bar	R25	R32	120
	555 75 98	2,5 bar	R25	R32	120
	555 75 99	3,0 bar	R25	R32	120
	555 75 90	3,5 bar	R25	R32	120
	555 75 91	4,0 bar	R25	R32	120
	555 75 92	4,5 bar	R25	R32	120
	555 75 93	5,0 bar	R25	R32	120
	555 75 94	5,5 bar	R25	R32	120
	555 75 95	6,0 bar	R25	R32	120

Typ	RSK nr	Öppningstryck	Inlopp (A)	Utlöpp (A1)	Höjd (mm)
SYR 1915	555 76 03	1,5 bar	R32	R40	156
	555 76 04	2,0 bar	R32	R40	156
	555 76 05	2,5 bar	R32	R40	156
	555 76 06	3,0 bar	R32	R40	156
	555 76 10	3,5 bar	R32	R40	156
	555 76 07	4,0 bar	R32	R40	156
	555 76 11	4,5 bar	R32	R40	156
	555 76 08	5,0 bar	R32	R40	156
	555 76 12	5,5 bar	R32	R40	156
	555 76 09	6,0 bar	R32	R40	156

Typ	RSK nr	Öppningstryck	Inlopp (A)	Utlöpp (A1)	Höjd (mm)
SYR 1915	555 76 14	1,5 bar	R40	R50	242
	555 76 15	2,0 bar	R40	R50	242
	555 76 16	2,5 bar	R40	R50	242
	555 76 17	3,0 bar	R40	R50	242
	555 76 21	3,5 bar	R40	R50	242
	555 76 18	4,0 bar	R40	R50	242
	555 76 22	4,5 bar	R40	R50	242
	555 76 19	5,0 bar	R40	R50	242
	555 76 23	5,5 bar	R40	R50	242
	555 76 20	6,0 bar	R40	R50	242

Typ	RSK nr	Öppningstryck	Inlopp (A)	Utlöpp (A1)	Höjd (mm)
SYR 1915	555 76 26	1,5 bar	R50	R65	261
	555 76 27	2,0 bar	R50	R65	261
	555 76 28	2,5 bar	R50	R65	261
	555 76 29	3,0 bar	R50	R65	261
	555 76 33	3,5 bar	R50	R65	261
	555 76 30	4,0 bar	R50	R65	261
	555 76 34	4,5 bar	R50	R65	261
	555 76 31	5,0 bar	R50	R65	261
	555 76 35	5,5 bar	R50	R65	261
	555 76 32	6,0 bar	R50	R65	261

För andra tryck, kontakta oss!

Max avblåsningseffekt kW SYR 1915 - enligt TRD 721

Ansl dim.	Utlöpp dim.	1,5 bar kW	2,0 bar kW	2,5 bar kW	3,0 bar kW	3,5 bar kW	4,0 bar kW	4,5 bar kW	5,0 bar kW	5,5 bar kW	6,0 bar kW
R15	R20	37	43	50	56	63	69	75	82	88	94
R20	R25	74	87	100	113	126	139	164	157	177	189
R25	R32	148	175	200	227	253	278	304	329	354	379
R32	R40	260	308	350	400	445	490	535	579	622	666
R40	R50	446	527	600	685	762	839	915	990	1065	1140
R50	R65	666	786	900	1021	1137	1251	1365	1477	1589	1700

Avblåsningskapacitet i effekt (kW).