

SYR 6625 STBA

Återsugningskydd


Återsugningsskydden SYR 6625 STBA är en rad godkända backventiler i enlighet med den svenska standarden SS-EN 1717 för vätska t.o.m. kategori 4, "Vätska som medför hälsorisk genom närvaro av ett eller flera giftiga eller mycket giftiga ämnen eller ett eller flera radioaktiva, mutagena eller cancerogena ämnen", till exempel glykoler och etanol.

Återsugningsskyddets uppgift är att förhindra kontaminerat vatten från att överföras till dricksvattennätet på grund av återströmning. Återsugningskyddet är uppbyggt enligt ett trekammerssystem och består av två efter varandra monterade backventiler. Mellan dessa finns en kammare med ett dräneringsutlopp som ger en säkerhetszon mellan inkommande och utgående dricksvatten. På ventilen sitter 3 anslutningar för medföljande kulventiler där differenstrycket mellan varje kammare kan testas. SYR 6625 STBA används för att skydda det externa kommunala vattennätet eller internt i en fastighet.


Ett filternät finns inbyggt i ventilen men det är rekommenderat att installera ett separat filter innan ventilen, beroende på vattnets kvalitet. En kompakt patron där alla funktionella delar innefattas monterar på en anslutningsfläns och kan därför enkelt bytas vid behov. Alla STBA ventiler använder samma patron.




STBA 100
Standardutförande




STBA 200
Med slanganslutning



STBA 400
Med slanganslutning och
avstängningsventil



STBA 600
Standardutförande med inbyggd
reduceringsventil och manometer



Arbetstemperatur:

Ingång: 30°C

Utgång: 65°C

Tryckklass:

PN10

Ingångstryck:

Min 2 bar

Montage:

Avloppstratten nedåt

Utgångstryck STBA 600:

1,5 - 6,0 bar

Typ	RSK nr	Anslutning	Avloppstratt	Flöde	ΔP	Höjd (mm)	Bredd (mm)	Djup (mm)
SYR STBA 100	502 11 77	R15	40mm	1,8 m ³ /h	1,5 bar	153	146	79
SYR STBA 100	502 11 81	R20	40mm	1,8 m ³ /h	1,5 bar	153	164	79
SYR STBA 200	502 11 78	R15	40mm	1,27 m ³ /h	1,5 bar	184	69	121
SYR STBA 400	502 11 79	R15	40mm	1,27 m ³ /h	1,5 bar	183	69	155
SYR STBA 600	502 11 80	R15	40mm	1,27 m ³ /h	1,5 bar	206	151	127



Tillbehör

Typ	Art nr
Insats återsugningskydd	106 850
Insats reduceringsventil	-