

SYR HF3425 Compact

Magnetitfilter

HF 3425 Compact är en smutsavskiljare för värmesystem. Filtret har en täthet av 100µm och en torr magnetstav som inte har direkt kontakt med systemvätskan. Magnetstaven hjälper till att samla upp de magnetiska partiklarna, magnetit, som ofta kan skapa problem i systemet. Ventilhuset är konstruerat för att minimera risken att bli igensatt och på så sätt säkerställa en fortsatt bra cirkulation i systemet.

Rengöring utförs enkelt genom att vrida på vredet som finns på toppen av filtret. Detta ändrar flödesriktningen och filtret spolats rent. Magnetstaven sitter även den på toppen av filtret och ska avlägsnas vid rengöring. En slanganslutning finns i botten där smuts och systemvätska kan ledas bort. Efter rengöring ska systemet återfyllas med den mängd som tappades ur.

Filtret kommer med en värmeisolering och har en justerbar anslutning i 360° och kan därför monteras nästan vart som helst.



Tryckklass:
PN 10

Arbetstemperatur: 10°C - 110°C
Anslutning: R25

Typ	RSK nr	Tryckklass	Anslutning	Höjd (mm)	Bredd (mm)	Djup (mm)
SYR HF3425 Compact	503 70 03	PN 10	R25	218	110	176

Flöde

2,56m³/h vid Δp 0,10 bar

3,20m³/h vid Δp 0,15 bar

3,60m³/h vid Δp 0,18 bar

