

Manometer



Manometer för tryckmätning av flytande eller gasformiga, icke aggressiva mätmedier. I standardutförande eller med inbyggd elektrisk kontakt för låg och högtryckslarm.



Manometer 100



Signalmanometer



Arbetstemperatur: -20°C - +80°C
Arbetstryck: Hela skalvärdet vid vilande belastning. 90% av skalvärdet vid växlande belastning. Vid tillfällig belastning kan ändvärdet över skridas 30%
Matningsspänning: Max 250V
Elanslutning: Kabelgenomföring på sidan PG7, (1 meter)
Skyddsklass: IP54

Arbetstemperatur: Max 120°C
Arbetstryck: Max 75% av fullt skalvärde.

Typ	RSK nr	Skalområde	Ø D (mm)	Anslutning
Signalmanometer	535 91 52	0 - 4,0 bar	100	R10
	535 91 51	0 - 6,0 bar	100	R10
	535 91 50	0 - 10,0 bar	100	R10

Typ	RSK nr	Skalområde	Ø D (mm)	Anslutning
Manometer 100	535 91 46	0 - 2,5 bar	100	R10
	535 91 45	0 - 4,0 bar	100	R10
	535 91 44	0 - 6,0 bar	100	R10
	535 91 43	0 - 10,0 bar	100	R10
	535 91 48	0 - 16,0 bar	100	R10
	535 91 49	0 - 25,0 bar	100	R10



Tillbehör

Typ	RSK nr	Anslutning
Kontrollkran nr.10	462 22 13	R10

Manometer rödfältsmarkeras efter dina önskemål.