

# Somatic Blandningskärl W

med Wilo pump

Somatic Blandningskärl W är ett kärl i polyetenplast med Wilo pump och armatur för blandning och påfyllning av framför allt frostskyddsmedia. Pumpen sitter monterad på toppen av kärlet komplett med armatur, plaströr, sil och manometer för att kunna blanda och pumpa vidare vätskan i kärlet. En anslutning för bräddavlopp finns på kärlets överkant. Uppsugningsanordning finns som tillval när behov finns att suga vätska från annan behållare. Kärra finns som tillval för att enkelt kunna flytta blandningskärlet.

Gällande lagar och regler ska alltid följas vid hantering och förvaring av aktuell vätska i blandningskärlet.



Anslutning:	R20
Pump:	Wilo jet WJ 203
Spänning:	230 V / 50 Hz
Effekt P2:	0,75 kW
Driftryck:	≤ 4,0 bar
Glykol:	Max 50%



Volym	RSK nr	Ø D (mm)	Höjd med pump (mm)	Höjd kärl (mm)	Vikt (kg)
60 liter	625 06 91	450	1000	500	18 kg
100 liter	625 06 92	450	1250	750	21 kg
150 liter	625 06 93	560	1250	750	24 kg
200 liter	625 06 94	560	1470	970	25 kg
300 liter	625 06 95	640	1650	1150	33 kg
500 liter	625 06 96	830	1720	1220	39 kg
1000 liter	625 06 97	1070	1920	1420	53 kg



## Tillval

Typ	Art nr
Kärra	101 868
Uppsugningsanordning	280 245