



## WC-fixtur för installationsgolv

Justerbar WC fixtur för WC och bidé. Fixturens användningsområde lämplig där extra hög höjd krävs, t.ex vid installationsgolv. Justerbar till bulthöjd 715mm.

Bultavstånd C/c 230mm

Ingående detaljer:

- 2 st fz pinnbult M12x125
- 2 st skyddsslang
- 2 st fz pinnskruv M6x57
- 1 st monteringsmall

Fixturen passar bland annat till följande modeller:

- **IFÖ:** 3875, 6245, 6275, 6293, 6775, 6875, 6893, Public Steel
- **Gustavsberg:** 1522, 3530, 4330, 5530, 5598, 5G84, 8330
- **Purus:** V131
- **Laufen:** Kompas

## Produktegenskaper

Image	Specification	Details
<b>REBASE</b>	Fixturvariant	Enkel, Justerbar

ÄGANDERÄTT OCH KONFIDENTIELLT

Informationen i detta produktdatablad tillhör Rebase AB. All kopiering i sin helhet eller delvis utan skriftligt tillstånd från Rebase AB är förbjuden.

## ETIM

Material:	Stål
Ytskydd:	Belagd
Självbärande konstruktion:	Ja
Lämplig för WC-skål:	Ja
Lämplig för tvättställ:	nej
Lämplig för bidé:	Ja
c/c-avstånd pinnbultar:	230 mm
Justerbar höjd:	Ja
Justerbar bredd:	nej
Justerbart djup:	nej
Höjd:	595 mm to 795 mm
Bredd:	500 mm
Djup:	120 mm
Med golvfäste:	Ja

### ÄGANDERÄTT OCH KONFIDENTIELLT

Informationen i detta produktdatablad tillhör Rebase AB. All kopiering i sin helhet eller delvis utan skriftligt tillstånd från Rebase AB är förbjuden.