



## WC-fixtur universalmodell för WC och bidé

WC-fixtur universalmodell för WC och bidé

### Detaljer:

## WC-fixtur för vägghängda klosetter och bidéer

Sveriges förmodligen vanligaste fixtur för vägghängda WC-stolar. Denna fixtur är anpassad för både klosetter och bidéer och erbjuder stor flexibilitet med:

- Tre olika bulthöjder: **345 mm, 375 mm** och **410 mm**
- Två olika c/c-mått: **180 mm** och **230 mm**

Fixturen levereras med en medföljande avloppsklamra som underlättar montering och fixering av avloppsanslutningen. Dessutom är den utrustad med ett utbytbart fäste för vattenanslutning.

ÄGANDERÄTT OCH KONFIDENTIELLT

Informationen i detta produktdatablad tillhör Rebase AB. All kopiering i sin helhet eller delvis utan skriftligt tillstånd från Rebase AB är förbjuden

De olika bulthöjderna är framtagna för att möjliggöra montering av porslin på en sitthöjd som är anpassad för låg- och mellanstadieskolor samt upp till RWC.

## Kompatibelt porslin

---

Fixturen passar bland annat till följande modeller:

- **IFÖ:** 3875, 6245, 6293, 6775, 6875, 6893, 6894 ROT, Public Steel
- **IDO:** 37219, 76120, 76166, 77215
- **Gustavsberg:** 339, 1522, 3530, 4330, 5530, 5598, 5G84, 8330
- **Purus:** V131, V135
- **Laufen:** Kompas

## Produktegenskaper

Image	Specification	Details
	WC Fixtur IFÖ	IFÖ 6775, IFÖ 6894, IFÖ 6775, IFÖ 6894

---

ÄGANDERÄTT OCH KONFIDENTIELLT

Informationen i detta produktdatablad tillhör Rebase AB. All kopiering i sin helhet eller delvis utan skriftligt tillstånd från Rebase AB är förbjuden

## Etim :

---

Centrumavstånd pinnbultar:	180 mm to 230 mm
Lämplig för tvättställ:	nej
Bredd:	335 mm
Lämplig för bidé:	Ja
Självbärande konstruktion:	Ja
Djup:	120 mm
Justerbar höjd:	nej
Höjd:	501 mm
Lämplig för WC-skål:	Ja
Material:	Stål
Ytskydd:	Pulverlackerad
Med golvfäste:	Ja

## Tillbehör

---

ÄGANDERÄTT OCH KONFIDENTIELLT

Informationen i detta produktdatablad tillhör Rebase AB. All kopiering i sin helhet eller delvis utan skriftligt tillstånd från Rebase AB är förbjuden