



Justerbar WC-fixtur

Detaljer:

Justerbar WC-fixtur-

C/c 180 och 230 mm bultavstånd.

För WC och bidé. WC-Fixtur till vägghängda klosetter och bidéer som är justerbar från sitthöjd 400-550 mm. Fixturens användningsområde är vid begränsat regelmått vid sidodragning (minimum regelmått= 160 mm), samt när fotplattorna hamnar under färdigt golv vid exempelvis när finsats läggs på grovbetong. Fixturen är även försedd med ett utbytbart fäste för vattenanslutning.

Ingående detaljer:

2 st fz pinnskruv M6x115

2 st fz pinnbult M12x135

1 par tvådelad klämma Dim 110


2 st skyddsslang

2 st fz pinnskruv M6x57


1 st monteringsmall

Fixturen passar bland annat till följande modeller:


- **IFÖ:** 3875, 6245, 6293, 6775, 6875, 6893, 6894 ROT, Public Steel
- **IDO:** 37219, 76120, 76166, 77215
- **Gustavsberg:** 339, 1522, 3530, 4330, 5530, 5598, 5G84, 8330
- **Purus:** V131, V135
- **Laufen:** Kompas




resizer (1)



resizer



resizer (2)



Rebase Rsk 8097403 Art 20.003 –
Black

Produktegenskaper

Image	Specification	Details
REBASE	Fixturvariant	Enkel, Justerbar

ETIM

Material:	Stål
Ytskydd:	Pulverlackerad
Lämplig för WC-skål:	Ja
Lämplig för tvättställ:	nej
Lämplig för bidé:	Ja
Centrumavstånd pinnbultar:	180 mm to 230 mm
Justerbar höjd:	Ja
Justerbar bredd:	nej
Justerbart djup:	nej
Höjd:	506 mm
Bredd:	369 mm
Djup:	160 mm
Med golvfäste:	nej

Tillbehör

80.500



FÖRLÄNGD KUPOLMUTTER M12

20.000_12



Fäste Uponor Väggdosa M7

20.000_4-NY



Fäste Sanipex väggdosa

20.000_51



Fäste LK väggdosa UNI Push (Grå)

20.000_62



Fäste LK & Uponor väggböckfixtur

20.000_9



Fäste Vatette V6

20.000_3



Standardfäste WC-fixtur