



LK Fördelarskåp UNI

LK Fördelarskåp UNI 350, UNI 450, UNI 550 och UNI 700. Skåpen är tillverkade av pulverlackerad stålplåt, vit kulör RAL 9016 och har vattentät botten med 50 mm hög framkant och godkända enligt NT VVS 129 och SP-5676.

Det finns olika ram/lucka beroende på var skåpet monteras:

- LK Ram/lucka UNI INB och LK Ram/lucka UNI UTB då skåpet är monterat in- eller utvändigt på vägg. Vid utvändigt montage komplettera med sockel.
 - Då LK Fördelarskåp UNI 350 och UNI 550 monteras i tak ska LK Ram/lucka UNI TAK användas.
 - Vid montage i rum med tätskikt på vägg ska skåpet kompletteras med LK Våtzenslucka PRESEAL UNI. Våtzenslucka ska kompletteras med LK Kaklingsbar Design PRESEAL eller LK Standard Design PRESEAL. Kräver större byggdjup.
 - För en diskret/dold installation använd LK Gipslucka HIDDEN. Kräver större byggdjup.
- För mer information, se produktsortimentet.


Skåpet är avsett för 2 st LK Fördelningsrör med max antal uttag enl. tabell. Konsolerna är bipackade i skåpet. Konsolerna är anpassade både för att ansluta rör underifrån eller uppifrån. LK Drainageböj V2 komplett är bipackad för läckagindikeringen ur vägg. Skyddspåse att trä över skåpet under byggtiden ingår.

OBS! I de fall en stamledning dras inuti skåpet, kan max antal uttag komma att minskas.

Tappkallvatten stamen bör placeras på vänster sida och serva den nedre fördelaren. Tappvarmvattenstam bör placeras på höger sida och serva den övre fördelaren. För varmvatten placera stam för tillopp på vänster sida och serva den nedre fördelaren. Stam för returledning placeras på höger sida och serva den övre fördelaren.

Rör kan anslutas underifrån, från valfri sida eller ovanifrån. Skåpet kompletteras med erforderligt antal rör genomföringar, separat artikel:

- Rör 12-16-20 använd LK Rör genomföring 12-20 LP
- Rör 20-25 använd LK Rör genomföring 20-25 LP
- Rör och tomrör 25 använd LK Rör genomföring 25 LP
- Rör och tomrör 32-34 använd LK Rör genomföring 32-34 LP
- Tomrör 44 mm använd LK Rör genomföring 32 RiR LP



Case depth	81 mm	82 mm	83 mm	84 mm	85 mm	No. of ports
LK 350	200	200	200	200	200	12
LK 450	250	250	250	250	250	18
LK 550	300	300	300	300	300	24
LK 700	350	350	350	350	350	30

Artikel	Benämning	Bredd	Höjd	Djup	Anslutning	CO ₂ -EQ. (Kg)	Vikt (kg)	Förpackning
188 13 15	UNI 350	350 mm	550 mm	95 mm	Max 4 st med gruppavst.v entil/Max 5 st utan	9,81	4,7	1/28