



LK Brandlucka UNI

LK Brandlucka UNI är avsedd att användas då LK Fördelarskåp UNI monteras i brandklassad vägg. Ska ej monteras i rum med tätskikt på vägg. LK Brandlucka UNI passar till LK Fördelarskåp UNI 350, UNI 450, UNI 550 och UNI 700. LK Brandlucka UNI 700 kan också användas då två stycken UNI 350 skåp monterade sida vid sida inbyggt i vägg.

Luckan är klassad och godkänd för 2 x 15 mm gips och 3 x 12,5 mm gips. Brandklass EI60. Luckan är pulverlackad vit, RAL 9016, och försedd med skruvmejsellås. Luckan är fast monterad i ramen av brandsäkerhets skäl.

För att LK Fördelarskåp UNI ska fungera avseende vattenskadesäkerhet är det viktigt att fördelarskåpets sprutskydd monteras. Läs brandluckans monteringsanvisning då brandluckan kräver en annan placering av fördelarskåpet jämfört med standard luckorna.



bimobject

| Artikel | Avsedd för | Yttermått (B x H x D) | Vikt (kg) | Förpackning |
|-----------|------------|-----------------------|-----------|-------------|
| 188 22 10 | UNI 450 | 475 x 620 x 51 mm | 11,4 | 1/34 |