LK Kopplingsskåp UNI 350x350

- Typgodkänd och provad enligt SP-metod 5676.

LK Kopplingsskåp är ett kompakt kopplingsskåp med plats för fem anslutningar utan gruppavstängning och fyra med. Skåpet kan även användas till att koppla en vattenutkastare VUK med kall- och varmvatten. Vattenutkastarens rör dras genom skåpets rygg där knock-out hål förses med bipackade gummigenomföringar.

Skåpet är tillverkat av pulverlackerad stålplåt, vit kulör RAL9016. Skåpet har vattentät botten med 50 mm hög framkant.

LK Dränageböj V2 komplett är bipackad för läckagindikeringen ur vägg. Skyddspåse att trä över skåpet under byggtiden ingår.



Skåpet kompletteras med erforderligt antal rörgenomföringar, separat artikel:
• Rör 12-16-20 använd LK Rörgenomföring 12-20 LP
• Rör 20-25 använd LK Rörgenomföring 20-25 LP
• Rör och tomrör 25 använd LK Rörgenomföring 25 LP
• Rör och tomrör 32-34 använd LK Rörgenomföring 32-34 LP
• Tomrör 44 mm använd LK Rörgenomföring 32 RiR LP

För anpassade luckor, se produktsortimentet.

Leveransomfattning

- 4 st konsoler
- 2 st sprutskydd av blå plast
- 1 st LK Dränagböj V2
- Monteringsanvisning
- 4 st träskruvar med packning för fäste av fördelarskåpet mot byggnadskonstruktion
- 12 st svarta gummiproppar
- 2 st skåpsgenomföringar för vattenutkastare. OBS ej för kopplingsledningar.
- 1 st skyddspåse

Artikel	Design	Bredd	Höjd	Djup	Anslutning	Vikt (kg)	Förpackning
188 23 40	Dubbel VUK	350 mm	350 mm	95 mm	Max 4 st med rak ventil/Max 5 st med vinkelventil eller utan	6,5	Universal

Artikel	Design	Bredd	Höjd	Djup	Anslutning	Vikt (kg)	Förpackning
1/42							