



LK Fördelarskåp UNI 550 CS

LK Fördelarskåp UNI 550 CS är försett med hålbild för centrerad stam vilket ger utrymme för isolering av stammarna är tillverkade av pulverlackerad stålplåt, vit kulör RAL 9016 och har vattentät botten med 50 mm hög framkant.


Hålbilden i detta skåp medför att ett mindre antal anslutningar är möjliga i förhållande till LK Fördelarskåp UNI 550.

LK Dränagebøj V2 komplett är bipackad för läckagindikeringen ur vägg. Skyddspåse att trä över skåpet under byggtiden ingår.

Skåpet kompletteras med erforderligt antal skåpsgenomföringar, separat artikel:

- Rör dim. 12-16-20 använd LK Rör genomföring 12-20 LP.
- Rör dim. 20-25 använd LK Rör genomföring 20-25 LP.
- Rör och tomrör dim. 25 använd LK Rör genomföring 25 LP.
- Rör och tomrör dim. 32-34 använd LK Rör genomföring 32-34 LP.
- Tomrör dim. 44 mm använd LK Rör genomföring 32 RiR LP.

För utförande se LK Fördelarskåp UNI. För anpassade luckor, se produktsortimentet.



Artikel	Bredd	Höjd	Djup	CO ₂ -EQ. (Kg)	Vikt (kg)	Förpackning
188 23 41	550 mm	550 mm	95 mm	18,98	4,7	1/14