



LK Prefabskåp UNI Push 5/3 AX

LK Prefabskåp UNI Push 5/3 är ett läckagesäkert prefabricerat fördelarskåp för 5 st kallvattenanslutningar samt 3 st varmvattenanslutningar. Förberett för matning med stam underifrån.


Levereras inklusive kulventiler med blått vred för kallvatten resp. rött vred för varmvatten. Kulventilerna har anslutning G20 utv. Euroconus. Levereras komplett med erforderliga skåpsgenomföringar för både matning samt kopplingsledningar.

Samtliga fördelare och kulventiler är av avzinkningshärdig mässing. Fördelare med förmonterad stödhylsa för LK PE-X och PAL Universälör. Skåpet har vattentät botten med 50 mm hög framkant och godkända enligt NT VVS 129. Skyddspåse att trä över skåpet under byggtiden ingår.

För att kunna montera och få plats med dränageröret måste skåpet monteras på min höjd 250 mm från undersida skåpsbotten till färdigt golv. Dränageröret ska monteras med fall.

Vid montage utanpå vägg placeras skåpet 250 (±25) mm ovanför färdigt golv för att få plats med sockeln.

OBS! LK Ram med lucka UNI 350 INB respektive UNI 350 UTV samt Sockel UNI 350 beställs separat, passar till LK Prefabskåp UNI Push 5/3 AX.



Artikel	Bredd	Höjd	Djup	Antal stick KV	Antal stick VV	Vikt (kg)	Förpackning
188 25 19	350 mm	550 mm	95 mm	5	3	6,5	1/28