



LK Våtzonslucka PRESEAL UNI

- Våtzonslucka med prefabricerade foliefläns och tät lucka.
- Kompletteras med exteriör lucka LK Kaklingsbar Design PRESEAL eller LK Standard Design PRESEAL.

LK Våtzonslucka PRESEAL har en 60 mm bred fläns som den prefabricerade 50 mm breda folieflänsen sitter på, den är testad och godkänd för att sitta i våtzon, dock ej i plats för bad och dusch.

Aktuell lista med systemgodkända fabrikat av tätskikt samt monteringsanvisning för anslutning av tätskikt mot LK Våtzonslucka PRESEAL för respektive fabrikat finns i monteringsanvisningen. Det finns ingen provningsmetod för anslutning av foliefläns mot plastmatta så det finns inga anpassade produkter för det på marknaden. LK Våtzonslucka PRESEAL är inte anpassad för montage med plastmatta som ytskikt.

LK Våtzonslucka PRESEAL kräver ett fritt byggdjup på minst 65 mm räknat från utsida våtrumsskiva till framkant LK Fördelarskåp eller annan installation, t ex LK Schaktbotten SECURE. Om två våtzonsluckor ska monteras bredvid varandra rekommenderar LK att där är minst 150 mm mellan skåpen. Då våtzonsluckan ska monteras nära ett hörn rekommenderas ett avstånd på minst 100 mm till skåpet. Tabell med mått för håltagning finns i monteringsanvisningen.

LK Våtzonslucka PRESEAL kan monteras mot fördelarskåp eller i byggnadsstomme. Tillbehör för båda montagesätten är bipackad. Den yttre ramen kan justeras mellan 3–13 mm så att ramen livar med väggens ytskikt.

LK Våtzonslucka PRESEAL ska kompletteras med LK Kaklingsbar Design PRESEAL som är en lucka man kan montera kakel på eller LK Standard Design PRESEAL som är en vitlackerad plåt lucka.

Delar fastmonterade i vägg är tillverkat av rostfritt stål övriga delar är i galvaniserad stålplåt, vit kulör RAL9016.

Produkten ska förvaras i tempererad och frostfri miljö.



Artikel	Utförande	Avsedd för	Ytermått (B x H x D)	Vikt (kg)	Förpackning
188 26 38	550x710	Vattenmätarskåp UNI	668 x 828 x 52 mm	5,9	1

Artikel	Utförande	Avsedd för	Yttermått (B x H x D)	Vikt (kg)	Förpackning
188 26 38	550x710	8/6, UNI 8/6 CS, Fördelarskåp GV 550, Shuntskåp M60n XL	668 x 828 x 52 mm	5,9	1