



LK Fördelarskåp UNI 550 FH

LK Fördelarskåp UNI 550 FH är till för fritidshus och villor där behov av vattenmätarkoppel saknas. Tillverkade av pulverlackerad stålplåt, vit kulör RAL 9016 och har vattentät botten med 50 mm hög framkant.

Skåpet är avsett för inkommande vatten upp till dimension 40 mm max tomrördimension 50 mm, med hål i botten för att kunna mata med inkommande vatten från höger eller vänster sida. I skåpet finns plats för två stycken LK Fördelningsrör med möjlighet att koppla in upp till sju anslutningar. Hål och knock-out hål finns också i skåpets topp för att möjliggöra anslutning upp, samt möjlighet för genomgående stam eller matning till tex plan två. Skåpet har även knock-out hål i sidan för att möjliggöra anslutning därifrån.




LK Dränagebøj V2 komplett är bipackad för läckagindikeringen ur vägg. Skyddspåse att trä över skåpet under byggtiden ingår.

2 st LK Skåpsgenomföring 32-50 är bipackade men skåpet kompletteras med erforderligt antal skåpsgenomföringar, separat artikel:

- Rör dim. 12-16-20 använd LK Rör genomföring 12-20 LP.
- Rör dim. 20-25 använd LK Rör genomföring 20-25 LP.
- Rör och tomrör dim. 25 använd LK Rör genomföring 25 LP.
- Rör och tomrör dim. 32-34 använd LK Rör genomföring 32-34 LP.
- Tomrör dim. 44 mm använd LK Rör genomföring 32 RiR LP.

För utförande se LK Fördelarskåp UNI. För anpassade luckor, se produktsortimentet.

OBS! I de fall en stamledning dras inuti skåpet, kan max antal uttag komma att minskas med ett eller flera uttag.



Artikel	Bredd	Höjd	Djup	CO ₂ -EQ. (Kg)	Vikt (kg)	Förpackning
188 26 78	550 mm	550 mm	95 mm	18,98	6,6	1/14