



LK Vattenmätarskåp UNI XL

- Plats för 12 stick på KV och VV
- Plats för vattenfelsbrytare CubicSecure
- Vattenmätarkonsollen är vändbar för matning på höger resp vänster sida

LK Vattenmätarskåp UNI XL ett läckagesäkert prefabricerat fördelarskåp med förmonterad vattenmätarkonsol. Anslutning mot vattenmätare G25 inv. 220/190 mm med medföljande mässingsadapter. Matning med inkommande kallvattenservis sker underifrån, anslutning utv. G25 på vinkelkulventil.



Levereras inklusive kulventiler, passbit för kommunens tappvattenmätare samt kontrollerbar backventil.

Levereras komplett med 2 st ø32-50 mm och 25 st ø20-25 mm skåpsgenomföringar.

Samtliga kopplingar samt kulventiler är av avzinkningshårdig mässing. Skåpet har vattentät botten med 50 mm hög framkant och är godkänt enligt NT VVS 129. Skyddspåse att trä över skåpet under byggtiden ingår.

Skåpet monteras på min höjd 350 mm från undersida skåpsbotten till färdigt golv.

OBS! LK Ram med lucka beställs separat, RSK 243 46 79, passar till LK Vattenmätarskåp UNI XL

Skåpet kan kompletteras med LK Konsol UNI 188 22 04, 188 22 05 samt LK Fördelare UNI.

Artikel	Bredd	Höjd	Djup	Vikt (kg)	Förpackning
188 26 89	800 mm	710 mm	120 mm	10	1