




LK Väggskena ST 160

- Förstärkt utförande som enkelt kan anpassas vid regel
- Försänkta hål för infästning mot trä- och plåregel
- Kan kompletteras med klammer för 50 mm avloppsrör



För LK Väggböckstöd Grip. Avsedd för blandare med c/c 160 mm, det är c/c 80 mm mellan hålen. Väggskenan har en förstärkningsvinkel i ovan- och nederkant som gör väggskenan mycket stabil. Förstärkningsvinkelen kan klippas och bockas upp vid regel. På förstärkningsvinkelen kan man montera LK Avloppsklammer väggskena ST RSK 188 26 94 för att fixera ett 50 mm avloppsrör t ex under tvättställ. Väggskenan har försänkta hål för infästning mot trä- och plåregel vilket gör att det blir låg bygghöjd på installationen. LK rekommenderar gipsskruv för träregel (t ex Ahlsell art.nr: 1531629, Dahl art.nr 902005, Lundagrossisten art.nr X696) och lättbyggnadsskruv för plåregel (t ex Ahlsell art.nr: 472735, Dahl art.nr: 430352). Tillverkad av 1,25 mm ytbehandlad stålplåt.

OBS! Väggskenan ska kompletteras med kortling alternativt Våtrumsvägg 2012 (Säker Vatten-väggen).

För blandare c/c 160 mm.

Artikel	Längd	Höjd	Förpackning
188 26 91	700 mm	122 mm	1/10