


LK Väggskena ST 60

- Förstärkt utförande som enkelt kan anpassas vid regel
- Försänkta hål för infästning mot trä- och plåtreger
- Kan kompletteras med klammer för 50 mm avloppsrör



För LK Väggböckstöd Grip. Väggskenan finns i två utförande med enkel hålrad c/c 60 mm alternativt dubbel hålrad med c/c 60 mm i båda riktningarna. Väggskenan har en förstärkningsvinkel i ovan- och nedkant som gör väggskenan mycket stabil.

Förstärkningsvinkeln kan klippas och böckas upp vid regel. På förstärkningsvinkeln kan man montera LK Avloppsklammer väggskena ST RSK 188 26 94 för att fixera ett 50 mm avloppsrör t ex under tvättställ. Väggskenan har försänkta hål för infästning mot trä- och plåtreger vilket gör att det blir låg bygghöjd på installationen. LK rekommenderar gipsskruv för träregel (t ex Ahlsell art.nr: 1531629, Dahl art.nr 902005, Lundagrossisten art.nr X696) och lättbyggnadsskruv för plåtreger (t ex Ahlsell art.nr: 472735, Dahl art.nr: 430352). Tillverkad av 1,25 mm ytbehandlad stålplåt.

OBS! Väggskenan ska kompletteras med kortling alternativt Våtrumsvägg 2012 (Säker Vatten-väggen).

Artikel	Utförande	Längd	Höjd	Förpackning
188 26 92	Enkel hålrad	700 mm	122 mm	1/10