



LK Ram/lucka Slim PRESEAL UNI

- Våtzonslucka med prefabricerade foliefläns och tät vit lucka.
- Mindre byggdjup.
- Kan monteras mot skåp eller byggnadsstomme.

LK Ram/lucka Slim PRESEAL UNI har en 50 mm bred fläns som den prefabricerade 50 mm breda folieflänsen sitter på, den är testad och godkänd för att sitta i våtzone, dock ej i plats för bad och dusch.

Aktuell lista med systemgodkända fabrikat av tätskikt samt monteringsanvisning för anslutning av tätskikt mot LK Ram/lucka Slim PRESEAL UNI för respektive fabrikat finns i monteringsanvisningen. Det finns ingen provningsmetod för anslutning av foliefläns mot plastmatta så det finns inga anpassade produkter för det på marknaden. LK Ram/lucka Slim PRESEAL UNI är inte anpassad för montage med plastmatta som ytskikt.

LK Ram/lucka Slim PRESEAL UNI kräver ett fritt byggdjup på endast 12 mm räknat från utsida våtrumsskiva till framkant LK Fördelarskåp eller annan installation, t ex LK Schaktbotten SECURE. Om två våtzonsluckor ska monteras bredvid varandra rekommenderar LK att där är minst 150 mm mellan skåpen. Då våtzonsluckan ska monteras nära ett hörn rekommenderas ett avstånd på minst 100 mm till skåpet. Tabell med mått för håltagning finns i monteringsanvisningen.

LK Ram/lucka Slim PRESEAL UNI kan monteras mot fördelarskåp eller i byggnadsstomme. Tillbehör för båda montagesätten är bipackad. Ramen mot ytskiktet har ett fast mått på 17mm som väggmaterialet får anpassas mot.

LK Ram/lucka Slim PRESEAL UNI levereras med en tät exteriör lucka monterad i vitlackerad plåt kulör RAL9016.

Produkten ska förvaras i tempererad och frostfri miljö.



Artikel	Design	Avsedd för	Yttermått (B x H x D)	Förpackning
1882754	350x550	UNI 350, Installationsskåp RTB-XL	494x694x28 mm	1