



# LK Fördelarskåp VVX

LK Fördelarskåp VVX är avsett att användas där man önskar dölja LK Värmeväxlarpaket -10 samt LK Värmekretsfordelare upp till storleken VKF-RF 5.



LK Fördelarskåp VVX med tillhörande monteringsanvisning är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Skåpet har en tät botten med rör genomföringar av gummi. Skåpsbotten är försedd med dränagesos vilket gör att eventuellt läckagevatten dräneras till en inspektionsbar plats. Skåpet är tillverkat av 1 mm pulverlackerad stålplåt, RAL 9016. Skåpet är avsett att monteras inbyggt i vägg alternativt utvändigt på vägg. Minsta regeltjocklek vid inbyggnad är 145 mm. Skåpet skall monteras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.

Till skåpet finns olika lösningar för ram/lucka beroende på var skåpet monteras och vilka estetiska krav som ställs:

Ram/lucka i standardutförande är tillverkat av pulverlackerad stålplåt, RAL 9016.

Det finns två typer av ram/lucka i standardutförande beroende på om skåpet är monterat in- eller utvändigt på innervägg.

Vid utvändigt montage ska skåpet även kompletteras med sockel för döljande av rör mellan skåp och golv.

Vid montage i rum med tätskikt på vägg ska skåpet kompletteras med LK Våtzonslucka PRESEAL som ansluts till väggens tätskikt.

För en diskret / dold installation av LKs skåp kan man med fördel använda LK Gipslucka HIDDEN.

För mer information om respektive ram/ lucka, se produktsortimentet.

LK Fördelarskåp VVX levereras med rör genomföringar, bälgmuff för dränage, 1,5 meter tomrör för dränage, dränageböj med utloppsbricka, kabelgenomföringar för rumsreglering, sprutskydd samt monteringsanvisning.

LK Värmeväxlarpaket monteras till höger i skåpet.

| Artikel   | Bredd  | Höjd   | Djup   | CO <sub>2</sub> -EQ. (Kg) | Vikt (kg) | Förpackning |
|-----------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------|-------------|
| 241 03 18 | 800 mm | 710 mm | 145 mm | 30,62                     | 13,2      | 1/8         |